

Pokrętła

Stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wersja z gwintem wewnętrznym:

Wykonania

- Typ **A**: bez otworu
- Typ **E**: z otworem gwintowanym, nieprzelotowym
- Typ **D**: z otworem gwintowanym, przelotowym
- Typ **C**: z otworem nieprzelotowym, gładkim, w tolerancji H7

Stal nierdzewna AISI 303

- Powierzchnia piaskowana na mat
- Powierzchnia polerowana na wysoki połysk **PL** (tylko typ D oraz E)

Wersja z trzpieniem gwintowanym:

Stal nierdzewna AISI 303






- Powierzchnia piaskowana na mat

INFORMACJE

Pokrętła ze stali nierdzewnej GN 5335, zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w maszynach dla przemysłu spożywczego. Gładkie powierzchnie, brak szczelin oraz promienie naroży spełniają wymagania norm higienicznych.

DANE TECHNICZNE

- Otwory poprzeczne do zabezpieczenia osiowego GN 110 (patrz strona A17)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)





GN 5335-z gwintem wewnętrznym

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3 H7	d4	h1	h2	t1 min.	t2	⚖
GN 5335-40-A	40	-	-	18	30.5	15	-	-	130
GN 5335-50-A	50	-	-	21	34	17	-	-	220
GN 5335-60-A	60	-	-	25	39	18	-	-	388
GN 5335-40-B8-C	40	-	B 8	18	30.5	15	15	-	125
GN 5335-50-B10-C	50	-	B 10	21	34	17	18	-	205
GN 5335-60-B12-C	60	-	B 12	25	39	18	22	-	366
GN 5335-40-M6-D	40	M 6	-	18	30.5	15	-	13	132
GN 5335-40-M8-D	40	M 8	-	18	30.5	15	-	13	130
GN 5335-50-M8-D	50	M 8	-	21	34	17	-	16	225
GN 5335-50-M10-D	50	M 10	-	21	34	17	-	16	205
GN 5335-60-M10-D	60	M 10	-	25	39	18	-	20	370
GN 5335-60-M12-D	60	M 12	-	25	39	18	-	20	366
GN 5335-40-M6-E	40	M 6	-	18	30.5	15	12	-	140
GN 5335-40-M8-E	40	M 8	-	18	30.5	15	15	-	135
GN 5335-50-M8-E	50	M 8	-	21	34	17	15	-	240
GN 5335-50-M10-E	50	M 10	-	21	34	17	18	-	208
GN 5335-60-M10-E	60	M 10	-	25	39	18	18	-	391
GN 5335-60-M12-E	60	M 12	-	25	39	18	22	-	389
GN 5335-40-M6-D-PL	40	M 6	-	18	30.5	15	-	13	132
GN 5335-40-M8-D-PL	40	M 8	-	18	30.5	15	-	13	130
GN 5335-50-M8-D-PL	50	M 8	-	21	34	17	-	16	225
GN 5335-50-M10-D-PL	50	M 10	-	21	34	17	-	16	205
GN 5335-60-M10-D-PL	60	M 10	-	25	39	18	-	20	370
GN 5335-60-M12-D-PL	60	M 12	-	25	39	18	-	20	366
GN 5335-40-M6-E-PL	40	M 6	-	18	30.5	15	12	-	140
GN 5335-40-M8-E-PL	40	M 8	-	18	30.5	15	15	-	140
GN 5335-50-M8-E-PL	50	M 8	-	21	34	17	15	-	240
GN 5335-50-M10-E-PL	50	M 10	-	21	34	17	18	-	240
GN 5335-60-M10-E-PL	60	M 10	-	25	39	18	18	-	391
GN 5335-60-M12-E-PL	60	M 12	-	25	39	18	22	-	400

GN 5335-z trzpieniem gwintowanym

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l	d4	h1	h2	⚖
GN 5335-40-M8-16	40	M 8	16	18	30.5	15	140
GN 5335-40-M8-20	40	M 8	20	18	30.5	15	151
GN 5335-40-M8-25	40	M 8	25	18	30.5	15	180
GN 5335-50-M10-20	50	M 10	20	21	34	17	245
GN 5335-50-M10-25	50	M 10	25	21	34	17	247
GN 5335-50-M10-30	50	M 10	30	21	34	17	260
GN 5335-60-M12-25	60	M 12	25	25	39	18	420
GN 5335-60-M12-30	60	M 12	30	25	39	18	426
GN 5335-60-M12-40	60	M 12	40	25	39	18	441