

Magnesy trwałe

Neodym/żelazo/bor (NdFeB),
z gwintem wewnętrznym, z gumową osłoną

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: z 1 gwintem wewnętrznym
- Typ **A**: z 2 gwintami wewnętrznymi

Magnes

NdFeB

Neodym, żelazo, bor

Temperatura pracy do +80°C

Obudowa stalowa

Ocynkowane

Powłoka zewnętrzna

Termoplastyczny elastomer poliuretanowy (TPE)

- Kolor czarny **SW**
- Kolor biały **WS**
- Twardość ≈ 80 wg skali Shore A

INFORMACJE

Magnesy GN 57.1 z gumową powłoką tworzą razem ze stalowymi częściami osłaniającymi i wzmacniającymi magnes system który, koncentruje optymalnie strumień magnetyczny na gumowej powierzchni magnesu.

Gumowa osłona chroni przyciąganą powierzchnię przed uszkodzeniem. Guma, poprzez zwiększony współczynnik tarcia pozwala uzyskać większą boczną siłę przytrzymania.

AKCESORIA

- GN 70 Podkładki do magnesów (patrz strona 2051)
- GN 70.1 Podkładki samoprzylepne (patrz strona 2051)





NA ŻYCZENIE

- inne kolory wykończenia powierzchni
- Inne twardości



DANE TECHNICZNE

- Więcej informacji o magnesach trwałych (patrz strona 2022)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

Typ A



Typ B



* Uzupełnij oznaczenie o:

SW

Czarny

WS

Kolor biały

GN 57.1-A

Oznaczenie	b	l ₁	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₂	t	Nominalna siła przylegania w N	Δ
GN 57.1-22,5-35-M4-A-*	22,5	35	M 4	8	6	5	17	6	93	22
GN 57.1-22,5-55-M4-A-*	22,5	55	M 4	8	6	5	30	6	140	33
GN 57.1-22,5-75-M4-A-*	22,5	75	M 4	8	6	5	50	6	205	46
GN 57.1-31-43-M4-A-*	31	43	M 4	10	6	1	25	4,5	105	55
GN 57.1-45-59-M5-A-*	45	59	M 5	10	8,5	6,2	27	9	240	85
GN 57.1-45-74-M5-A-*	45	74	M 5	10	8,5	6,2	36	9	360	108
GN 57.1-45-110-M6-A-*	45	110	M 6	10	8,5	6,2	68	9	530	156

Waga typ SW

GN 57.1-B

Oznaczenie	b	l ₁	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₂	t	Nominalna siła przylegania w N	Δ
GN 57.1-22,5-35-M4-B-*	22,5	35	M 4	8	6	5	17	6	93	25
GN 57.1-22,5-55-M4-B-*	22,5	55	M 4	8	6	5	30	6	140	35
GN 57.1-22,5-75-M4-B-*	22,5	75	M 4	8	6	5	50	6	205	50
GN 57.1-31-43-M4-B-*	31	43	M 4	10	6	1	25	4,5	146	60
GN 57.1-45-59-M5-B-*	45	59	M 5	10	8,5	6,2	27	9	240	90
GN 57.1-45-74-M5-B-*	45	74	M 5	10	8,5	6,2	36	9	360	113
GN 57.1-45-110-M6-B-*	45	110	M 6	10	8,5	6,2	68	9	530	161

Waga typ SW