

Magnesy trwałe

Neodym/żelazo/bor, z hakiem/oczkiem,
w osłonie gumowej

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: z hakiem
- Typ **B**: z oczkiem

Magnes

NdFeB

Neodym, żelazo, bor

Temperatura pracy do +80°C

Obudowa stalowa

Ocynkowane

Hak/oczko

Stal ocynkowana

Osłona gumowa

Termoplastyczny elastomer (TPE)

- Kolor czarny **SW**
- Twardość ≈ 80 wg skali Shore A



INFORMACJE

Magnesy GN 57.10 w osłonie gumowej tworzą razem ze stalowymi częściami osłaniającymi i wzmacniającymi magnes system, który koncentruje optymalnie strumień magnetyczny na gumowanej powierzchni magnesu.

Gumowa osłona chroni przyciąganą powierzchnię przed uszkodzeniem. Guma, poprzez zwiększony współczynnik tarcia pozwala uzyskać większą boczną siłę przytrzymania.

AKCESORIA

- GN 70 Podkładki do magnesów (patrz strona 2051)
- GN 70.1 Podkładki samoprzylepne (patrz strona 2051)


NA ŻYCZENIE

- inne kolory wykończenia powierzchni
- inne twardości w skali Shore'a


DANE TECHNICZNE

- Więcej informacji o magnesach trwałych (patrz strona 2022)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)


Typ A



Typ B



Widok od strony przylegania



GN 57.10-A

Oznaczenie	b	Długość l	h ₁	h ₂ ±3	Nominalna siła przylegania w N	⚖
GN 57.10-22,5-35-A-SW	22,5	35	6	30	93	26
GN 57.10-22,5-55-A-SW	22,5	55	6	30	140	36
GN 57.10-45-59-A-SW	45	59	8,5	40	240	94

GN 57.10-B

Oznaczenie	b	Długość l	h ₁	h ₂ ±3	Nominalna siła przylegania w N	⚖
GN 57.10-22,5-35-B-SW	22,5	35	6	30	93	26
GN 57.10-22,5-55-B-SW	22,5	55	6	30	140	36
GN 57.10-45-59-B-SW	45	59	8,5	37	240	92