GN 585.1

INOX STAINLESS STEEL RoHS

Szekle

Stal/ stal nierdzewna, wersja zakrzywiona, komercyjna (nieprzeznaczona do podnoszenia)



SPECYFIKACJA

Wykonania
- Typ **A**: z trzpieniem gwintowanym

Stal ST
- Kuta
- Ocynkowana galwanicznie


Stal nierdzewna AISI 316 A4
Kuta


INFORMACJE

Szekle GN 585.1 służą do łączenia ze sobą łańcuchów, lin, pasów i taśm w sposób umożliwiający ich rozłączenie lub podpięcie do odpowiednich punktów mocowania. Stosuje się je, na przykład, do ograniczników kąta nachylenia, urządzeń zabezpieczanych przed zgubieniem, barier, podwieszanych znaków i osłon przeciwrozbryzgowych lub jako elementy napinające i usztywniające. Szekle w wersji komercyjnej nie służą do podnoszenia ładunków, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie maszynowej
Zakrzywiony kształt sprawia, że jedna szekla może utrzymać jednocześnie kilka lin lub łańcuchów, a także okrągłych profili rurowych lub prętów.
Wersja ze stali nierdzewnej nadaje się do stosowania w środowiskach szczególnie korozyjnych.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)





GN 585.1-ST

Oznaczenie	d_1 ≈ Wymiar nominalny	d_1 ≈ Wymiar nominalny w calach	b ≈	d_2 ≈	d_3*	h ≈	Obciążalność statyczna (wartość przybliżona)	⚖
GN 585.1-5-A-ST	5	3/16	10	5	M 5	20	0.8 kN	20
GN 585.1-6-A-ST	6	1/4	12	6	M 6	24	1.0 kN	30
GN 585.1-8-A-ST	8	5/16	16	8	M 8	32	2.0 kN	70
GN 585.1-10-A-ST	10	3/8	20	10	M 10	40	3.2 kN	130
GN 585.1-11-A-ST	11	7/16	22	11	M 12	44	4.0 kN	180
GN 585.1-13-A-ST	13	1/2	24	13	M 12	48	5.0 kN	260
GN 585.1-14-A-ST	14	9/16	28	14	M 14	56	6.0 kN	350
GN 585.1-16-A-ST	16	5/8	32	16	M 16	64	8.0 kN	500
GN 585.1-19-A-ST	19	3/4	38	19	M 20	74	11.0 kN	800

*Śruba z reguły posiada określony gwint. Jednak dopuszcza się możliwość występowania różnic.

GN 585.1-A4 STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d_1 ≈ Wymiar nominalny	d_1 ≈ Wymiar nominalny w calach	b ≈	d_2 ≈	d_3*	h ≈	Obciążalność statyczna (wartość przybliżona)	⚖
GN 585.1-5-A-A4	5	3/16	10	5	M 5	20	0.8 kN	20
GN 585.1-6-A-A4	6	1/4	12	6	M 6	24	1.0 kN	30
GN 585.1-8-A-A4	8	5/16	16	8	M 8	32	2.0 kN	70
GN 585.1-10-A-A4	10	3/8	20	10	M 10	40	3.2 kN	130
GN 585.1-13-A-A4	13	1/2	24	13	M 12	48	5.0 kN	260
GN 585.1-16-A-A4	16	5/8	32	16	M 16	64	8.0 kN	500
GN 585.1-19-A-A4	19	3/4	38	19	M 20	74	11.0 kN	800

*Śruba z reguły posiada określony gwint. Jednak dopuszcza się możliwość występowania różnic.

elesa+Ganter

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.