

Trzpień ustalające

Do montażu na cienkich ściankach, z blokadą w pozycji odwiedzionej

SPECYFIKACJA

- Korpus stalowy **ST**
- Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska
- Trzpień, stal nierdzewna AISI 303
- Powierzchnia chemicznie niklowana
- Gałka, technopolimer na bazie poliamidu (PA)
- Kolor czarny, wykończony na mat
- Niedemontowalna

INFORMACJE

Trzpień ustalające GN 607.3 są tak zaprojektowane, aby mogły być mocowane na cienkich ściankach z metalu. Należy uwzględnić, że w zależności od grubości ścianki "s" oraz wybranej długości "l1" trzpienia, odległość tulei centrującej od końca trzpienia może być różna, po odciągnięciu trzpień może nadal wystawać poza korpus. Ze względów konstrukcyjnych, dokładność pozycjonowania tych trzpieni jest niższa niż trzpieni ustalających GN 607.1 (patrz strona 770). Trzpień ustalające z blokadą w pozycji odwiedzionej, umożliwiają wykonanie operacji pozycjonowania w ograniczonej przestrzeni dając jednocześnie możliwość blokowania trzpienia w pozycji odwiedzionej. Aby to osiągnąć, po odciągnięciu gałki, należy ją obrócić o 90°. Specjalne nacięcie zabezpiecza trzpień przed przypadkowym odblokowaniem.



- Gama trzpieni ustalających (patrz strona 738)

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A42)




AKCESORIA

- Podwójny klucz GN 607.9-SW14-SW16 (ułatwiający montaż)



Trzpień odwiedziony

Przykład montażu



GN 607.3

Oznaczenie	d1 Trzpień -0.02/-0.05 Otwór H7	l1	d2	d3	e	l2	l3	l4	s	A/F 1	A/F 2	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	Obciążenie osiowe w N	⚖
GN 607.3-6-8.5-ST	6	8.5	25	10	19.5	34	10	6	1...3	17	14	10	24	400	39
GN 607.3-6-10.5-ST	6	10.5	25	10	19.5	34	10	6	3...5	17	14	10	24	400	39
GN 607.3-8-10-ST	8	10	31	12	22	40	12	7.5	1...5	19	16	13	23	500	62
GN 607.3-8-12-ST	8	12	31	12	22	40	12	7.5	3...5	19	16	13	23	500	61