

Zatrzaski

Stal/stal nierdzewna, z trzpieniem i gniazdem sześciokątnym pod imbus

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **B**: stal, normalna siła docisku
- Typ **BN**: stal nierdzewna, normalna siła docisku
- Typ **BS**: stal, wysoka siła docisku
- Typ **BSN**: stal nierdzewna, wysoka siła docisku

Typ B/BS:

- Korpus: stal oksydowana na czarno
- Trzpień stalowy, hartowany

Typ BN/BSN

- Korpus stal nierdzewna AISI 303
- Trzpień stal nierdzewna AISI 420C, hartowany

Znakowanie dla typu BS/BSN:

Podwójna linia wzdłuż korpusu

Sprężyna

Ze stali nierdzewnej AISI 631

INFORMACJE


Zatrzaski trzpieniowe GN 615.4 stosowane są do mocowania lub ustalania oraz jako zapadki, blokady i wypychacze.

NA ŻYCZENIE

- Z zabezpieczeniem gwintu, wykonanie PFB/MVK

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



GN 615.4-B/BS

Oznaczenie	d1	d2	-0.1	l ±0.1	w	A/F	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	
GN 615.4-M4-B	M 4	1.8	12	15+0.3/-0.4	2	4.5	12.5	1	
GN 615.4-M5-B	M 5	2.4	14	2	2.5	5	13	1	
GN 615.4-M6-B	M 6	2.7	15	2	3	6	17	2	
GN 615.4-M8-B	M 8	3.8	18	2	4	16	33	4	
GN 615.4-M10-B	M 10	4.5	23	2.5	5	19	42	9	
GN 615.4-M12-B	M 12	6.2	26	3.5	6	22	57	13	
GN 615.4-M16-B	M 16	8.5	33	4.5 ±0.3	8	38	78	32	
GN 615.4-M20-B	M 20	10	43	6.5	10	39	81	67	
GN 615.4-M24-B	M 24	13	48	8	12	72	155	106	
GN 615.4-M6-BS	M 6	2.7	15	2	3	11	25	2	
GN 615.4-M8-BS	M 8	3.8	18	2	4	23	59	4	
GN 615.4-M10-BS	M 10	4.5	23	2.5	5	20	54	9	
GN 615.4-M12-BS	M 12	6.2	26	3.5	6	38	96	13	
GN 615.4-M16-BS	M 16	8.5	33	4.5 ±0.3	8	50	100	32	
GN 615.4-M20-BS	M 20	10	43	6.5	10	52	133	67	
GN 615.4-M24-BS	M 24	13	48	8	12	91	223	106	

GN 615.4-BN/BSN

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	-0.1	l ±0.1	w	A/F	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	
GN 615.4-M4-BN	M 4	1.8	12	15+0.3/-0.4	2	4.5	12.5	1	
GN 615.4-M5-BN	M 5	2.4	14	2	2.5	5	13	1	
GN 615.4-M6-BN	M 6	2.7	15	2	3	6	17	2	
GN 615.4-M8-BN	M 8	3.8	18	2	4	16	33	4	
GN 615.4-M10-BN	M 10	4.5	23	2.5	5	19	42	9	
GN 615.4-M12-BN	M 12	6.2	26	3.5	6	22	57	13	
GN 615.4-M16-BN	M 16	8.5	33	4.5 ±0.3	8	38	78	32	
GN 615.4-M20-BN	M 20	10	43	6.5	10	39	81	67	
GN 615.4-M24-BN	M 24	13	48	8	12	72	155	104	
GN 615.4-M6-BSN	M 6	2.7	15	2	3	11	25	2	
GN 615.4-M8-BSN	M 8	3.8	18	2	4	23	59	4	
GN 615.4-M10-BSN	M 10	4.5	23	2.5	5	20	54	9	
GN 615.4-M12-BSN	M 12	6.2	26	3.5	6	38	96	13	
GN 615.4-M16-BSN	M 16	8.5	33	4.5 ±0.3	8	50	100	32	
GN 615.4-M20-BSN	M 20	10	43	6.5	10	52	133	68	
GN 615.4-M24-BSN	M 24	13	48	8	12	91	223	105	

