

Zatrzaski kulkowe ze stali nierdzewnej

Z ceramiczną kulką, stal nierdzewna AISI 316L

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **KN**: ze stali nierdzewnej, o standardowej sile docisku
- Typ **KSN**: ze stali nierdzewnej, o dużej sile docisku

Obudowa

- Stal nierdzewna AISI 316L

Kula

- Ceramiczna
- Azotek krzemu, kolor czarny

Nacisk sprężyny

- ze stali nierdzewnej AISI 631

Identyfikacja typu KSN:

Podwójna linia wzdłuż korpusu




INFORMACJE

Zatrzaski kulkowe ze stali nierdzewnej GN 615.5 stosowane są do mocowania lub pozycjonowania jako dociskacze, zapadki, blokady oraz wypychacze.

Ze względu na użyte materiały, zatrzaski kulkowe ze stali nierdzewnej nadają się do stosowania w środowiskach silnie korozyjnych. Dodatkowo ceramiczna kula jest odporna na ścieranie, niepodatna magnetycznie oraz elektrycznie izolująca.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



GN 615.5-KN

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l	w	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 615.5-M4-KN	M 4	2.5	9	0.8	8.5	14	1
GN 615.5-M5-KN	M 5	3	12	0.9	8	14	2
GN 615.5-M6-KN	M 6	3.5	14	1	11	18	3
GN 615.5-M8-KN	M 8	4.5	16	1.5	18	31	4
GN 615.5-M10-KN	M 10	6	19	2	24	45	7
GN 615.5-M12-KN	M 12	8	22	2.5	26	49	11
GN 615.5-M16-KN	M 16	10	24	3.5	41	86	23

GN 615.5-KSN

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l	w	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 615.5-M4-KSN	M 4	2.5	9	0.8	12	18	1
GN 615.5-M5-KSN	M 5	3	12	0.9	15	22	2
GN 615.5-M6-KSN	M 6	3.5	14	1	19	28	3
GN 615.5-M8-KSN	M 8	4.5	16	1.5	36	62	4
GN 615.5-M10-KSN	M 10	6	19	2	57	104	7
GN 615.5-M12-KSN	M 12	8	22	2.5	61	110	11
GN 615.5-M16-KSN	M 16	10	24	3.5	68	142	23