

Podkładki dystansowe

Stal nierdzewna, certyfikat EHEDG i DGUV,
konstrukcja higieniczna (Hygienic Design)

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A1**: otwór przelotowy
- Typ **A2**: otwór gwintowany, przelotowy
- Typ **A3**: otwór przelotowy z gwintem częściowym po obu stronach

Podkładki dystansowe

stal nierdzewna AISI 316L
wykończony na mat (Ra < 0,8 µm) **MT**

Pierścień uszczelniający

- **HNBR H**
Temperatura pracy -25 °C do +150 °C
- **EPDM E**
Temperatura pracy -40 °C do +120 °C
- **FKM F**
Temperatura pracy -5 °C do +200 °C
- materiał zgodny z FDA
- Kolor niebieski
- Twardość 85 ±5 wg skali Shore A

INFORMACJE

Podkładki dystansowe GN 6226 są przeznaczone do zastosowań w obszarach wymagających zachowania wysokiego poziomu higieny. Wersje z pierścieniem uszczelniającym H i E są ponadto zgodne z wymogami EHEDG i DGUV. Uszczelnienie powierzchni montażowej chroni ją przed wnikaniem zanieczyszczeń. Wysoka jakość wykończenia powierzchni zapobiega przyleganiu brudu i ułatwia czyszczenie.

Tuleje dystansowe służą do mocowania części przesuniętych równolegle względem ich płaszczyzny montażu. Pozwala to uniknąć uginania powierzchni oraz pozostawia przestrzeń na potrzeby czyszczenia. Alternatywnie, otwór gwintowany można również wykorzystać jako otwór przelotowy do mocowania za pomocą śruby o mniejszej średnicy

* Uzupełnij oznaczenie o:

H E F

GN 6226-A1

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	Długość l ±0.1	d ₂ Otwór przelotowy pod śrubę	d ₄	d ₅	⚖
GN 6226-22-10-A1-MT-*	22	10	M 5	18	22.8	26
GN 6226-22-12-A1-MT-*	22	12	M 5	18	22.8	32
GN 6226-22-16-A1-MT-*	22	16	M 5	18	22.8	43
GN 6226-28-12-A1-MT-*	28	12	M 6	24	28.8	52
GN 6226-28-16-A1-MT-*	28	16	M 6	24	28.8	70
GN 6226-28-20-A1-MT-*	28	20	M 6	24	28.8	89
GN 6226-34-12-A1-MT-*	34	12	M 8	30	34.8	77
GN 6226-34-16-A1-MT-*	34	16	M 8	30	34.8	104
GN 6226-34-20-A1-MT-*	34	20	M 8	30	34.8	131

GN 6226-A2

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	Długość l ±0.1	d ₂ Otwór przelotowy pod śrubę	d ₃ Gwintowane	d ₄	d ₅	⚖
GN 6226-22-20-A2-MT-*	22	20	M 5	M 6	18	22.8	55
GN 6226-28-30-A2-MT-*	28	30	M 6	M 8	24	28.8	135
GN 6226-34-30-A2-MT-*	34	30	M 8	M 10	30	34.8	199

Materiał wagowy H

AKCESORIA


- GN 7600 Pierścienie uszczelniające (patrz strona)

DANE TECHNICZNE


- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)




Typ A1





Typ A2



Typ A3



Przykład montażu



* Uzupełnij oznaczenie o:

H E F

GN 6226-A3

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	Długość l ±0.2	d ₂ Otwór przelotowy pod śrubę	d ₃ Gwinto- wane	d ₄	d ₅	t min.	⚖
GN 6226-22-30-A3-MT-*	22	30	M 5	M 6	18	22.8	12	83
GN 6226-22-50-A3-MT-*	22	50	M 5	M 6	18	22.8	12	141
GN 6226-28-50-A3-MT-*	28	50	M 6	M 8	24	28.8	16	228
GN 6226-28-75-A3-MT-*	28	75	M 6	M 8	24	28.8	16	335
GN 6226-34-50-A3-MT-*	34	50	M 8	M 10	30	34.8	20	344
GN 6226-34-100-A3-MT-*	34	100	M 8	M 10	30	34.8	20	676

Materiał wagowy H