

Korki gwintowane

Mosiądz, gwint metryczny / gwint PG

SPECYFIKACJA

Korek gwintowany

Mosiądz **MS**

- Niklowane
- Zakres temperatur: -20°C do +80 °C

O-ring

Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR)

Klasa ochrony IP 68

INFORMACJE

Korki gwintowane GN 62444.2 służą do uszczelniania niewykorzystanych otworów montażowych przeznaczonych pod dławnice kablowe. Można je wkręcać w istniejący gwint wewnętrzny lub montować w otworze przelewowym za pomocą nakrętki montażowej.



Zawierają pierścień uszczelniający typu O-ring, który zapewnia szczelność połączenia z obudową.

AKCESORIA


- GN 62444.1 Nakrętki montażowe (patrz strona)

DANE TECHNICZNE

- Stopień ochrony IP (patrz strona A23)



Przykład montażu



GN 62444.2-M-MS (gwint metryczny)

Oznaczenie	d1	d2	h	Długość l	Δ
GN 62444.2-M12x1,5-MS	M 12 x 1,5	14	7,5	5	4
GN 62444.2-M16x1,5-MS	M 16 x 1,5	18	8	5	6
GN 62444.2-M20x1,5-MS	M 20 x 1,5	22	8,5	6	8
GN 62444.2-M25x1,5-MS	M 25 x 1,5	28	11	7	19
GN 62444.2-M32x1,5-MS	M 32 x 1,5	35	12	8	24
GN 62444.2-M40x1,5-MS	M 40 x 1,5	44	13	8	40
GN 62444.2-M50x1,5-MS	M 50 x 1,5	54	15	9	95
GN 62444.2-M63x1,5-MS	M 63 x 1,5	67	16	10	123

GN 62444.2-PG-MS (gwint PG)

Oznaczenie	d1	d2	h	Długość l	Δ
GN 62444.2-PG7-MS	PG 7	15	7,5	5	3
GN 62444.2-PG9-MS	PG 9	18	8	5	5
GN 62444.2-PG11-MS	PG 11	22	8	5	8
GN 62444.2-PG13,5-MS	PG 13,5	24	9	6	9
GN 62444.2-PG16-MS	PG 16	26	9	6	10
GN 62444.2-PG21-MS	PG 21	32	10	6	21
GN 62444.2-PG29-MS	PG 29	40	12	8	42
GN 62444.2-PG36-MS	PG 36	50	15	9	64