

Pokrętła gwiazdziste

**Pokrętło z żeliwa / stali nierdzewnej / aluminium,
trzcienie gwintowane ze stali nierdzewnej**

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **AM**: pokrętła gwiazdziste aluminiowe, wykończenie na mat (szlifowane bębnowo), trzcienie gwintowane ze stali nierdzewnej
- Typ **AP**: pokrętła gwiazdziste aluminiowe, polerowane, trzcienie gwintowane ze stali nierdzewnej
- Typ **ES**: pokrętła gwiazdziste ze stali nierdzewnej odlew precyzyjny AISI CF-8, trzcieniem gwintowanym stal nierdzewna
- Typ **A4P**: pokrętła gwiazdziste ze stali nierdzewnej odlew precyzyjny AISI 316

Trzcienie gwintowane

Stal nierdzewna AISI 303

Trzcienie gwintowane jest wkręcone i zabezpieczone kotkiem poprzecznym

Gałka

- Aluminium
 - Powierzchnia matowa (szlifowana bębnowo) **AM**
 - Powierzchnia polerowana **AP**
- Stal nierdzewna odlew precyzyjny AISI CF-8 **ES**
Powierzchnia piaskowana

Stal nierdzewna odlew precyzyjny AISI 316 A4P

Powierzchnia polerowana



INFORMACJE



Pokrętła gwiazdziste GN 6335.5 spełniają wymogi w zakresie wymiarów normy DIN 6335 (patrz strona 234) Typ L, lecz różnią się w pod względem geometrii chwytu, co ułatwia czyszczenie i zapobiega ewentualnemu gromadzeniu się brudu.

Są rekomendowane do miejsc o specjalnych wymogach higienicznych, a także do aplikacji w środowiskach wysoce korozyjnych.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)





GN 6335.5-AM

Oznaczenie	d1	d2	Długość l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6335.5-AM-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	34
GN 6335.5-AM-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	36
GN 6335.5-AM-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	38
GN 6335.5-AM-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	40
GN 6335.5-AM-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	63
GN 6335.5-AM-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	65
GN 6335.5-AM-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	68
GN 6335.5-AM-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	75
GN 6335.5-AM-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	78
GN 6335.5-AM-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	104
GN 6335.5-AM-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	111
GN 6335.5-AM-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	118

GN 6335.5-AP

Oznaczenie	d1	d2	Długość l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6335.5-AP-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	34
GN 6335.5-AP-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	36
GN 6335.5-AP-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	38
GN 6335.5-AP-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	40
GN 6335.5-AP-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	63
GN 6335.5-AP-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	65
GN 6335.5-AP-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	68
GN 6335.5-AP-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	75
GN 6335.5-AP-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	78
GN 6335.5-AP-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	104
GN 6335.5-AP-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	111
GN 6335.5-AP-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	118

GN 6335.5-ES

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	Długość l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6335.5-ES-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	74
GN 6335.5-ES-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	76
GN 6335.5-ES-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	78
GN 6335.5-ES-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	82
GN 6335.5-ES-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	136
GN 6335.5-ES-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	139
GN 6335.5-ES-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	142
GN 6335.5-ES-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	151
GN 6335.5-ES-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	158
GN 6335.5-ES-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	254
GN 6335.5-ES-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	263
GN 6335.5-ES-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	271

GN 6335.5-A4P

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	Długość l ≈	d3	h1	h2	Δ
GN 6335.5-A4P-32-M6-12	32	M 6	12	12	20	9	43
GN 6335.5-A4P-32-M6-16	32	M 6	16	12	20	9	44
GN 6335.5-A4P-32-M6-20	32	M 6	20	12	20	9	45
GN 6335.5-A4P-32-M6-25	32	M 6	25	12	20	9	46
GN 6335.5-A4P-40-M8-20	40	M 8	20	14	25	13	74
GN 6335.5-A4P-40-M8-25	40	M 8	25	14	25	13	76
GN 6335.5-A4P-40-M8-30	40	M 8	30	14	25	13	78
GN 6335.5-A4P-40-M8-40	40	M 8	40	14	25	13	82
GN 6335.5-A4P-50-M10-20	50	M 10	20	18	32	18	136
GN 6335.5-A4P-50-M10-25	50	M 10	25	18	32	18	139
GN 6335.5-A4P-50-M10-30	50	M 10	30	18	32	18	142
GN 6335.5-A4P-50-M10-45	50	M 10	45	18	32	18	151
GN 6335.5-A4P-50-M10-55	50	M 10	55	18	32	18	158
GN 6335.5-A4P-63-M12-30	63	M 12	30	20	40	23	254
GN 6335.5-A4P-63-M12-40	63	M 12	40	20	40	23	263
GN 6335.5-A4P-63-M12-50	63	M 12	50	20	40	23	271

