

Podkładki/podkładki pozycjonujące

SPECYFIKACJA

Stal nierdzewna **NI**

- AISI 304
- Toczona, bez powłoki

INFORMACJE



Podkładki/podkładki pozycjonujące GN 6343 stosowane są zazwyczaj w maszynach, urządzeniach lub oprzyrządowaniu, wymagającym precyzyjnego pozycjonowania.

NA ŻYCZENIE

- Inne średnice
- Powierzchnia oksydowana na czarno

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



GN 6343

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 +0.1/+0.3	d2 -0.2	s ±0.1	
GN 6343-NI-4-8-1	4	8	1	3
GN 6343-NI-4-8-2	4	8	2	6
GN 6343-NI-4-12-1	4	12	1	8
GN 6343-NI-4-12-2	4	12	2	16
GN 6343-NI-4-12-3	4	12	3	2
GN 6343-NI-5-10-1	5	10	1	5
GN 6343-NI-5-10-2	5	10	2	10
GN 6343-NI-5-10-3	5	10	3	1
GN 6343-NI-5-15-2	5	15	2	3
GN 6343-NI-5-15-3	5	15	3	4
GN 6343-NI-6-12-1	6	12	1	7
GN 6343-NI-6-12-2	6	12	2	8
GN 6343-NI-6-12-3	6	12	3	2
GN 6343-NI-6-20-2	6	20	2	5
GN 6343-NI-6-20-3	6	20	3	7
GN 6343-NI-6-20-5	6	20	5	11
GN 6343-NI-8-16-2	8	16	2	2
GN 6343-NI-8-16-3	8	16	3	4
GN 6343-NI-8-16-5	8	16	5	6

GN 6343

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 +0.1/+0.3	d2 -0.2	s ±0.1	
GN 6343-NI-8-25-2	8	25	2	6
GN 6343-NI-8-25-3	8	25	3	10
GN 6343-NI-8-25-5	8	25	5	17
GN 6343-NI-10-20-2	10	20	2	4
GN 6343-NI-10-20-3	10	20	3	6
GN 6343-NI-10-20-5	10	20	5	10
GN 6343-NI-10-30-3	10	30	3	15
GN 6343-NI-10-30-5	10	30	5	25
GN 6343-NI-12-20-2	12	20	2	3
GN 6343-NI-12-20-3	12	20	3	3
GN 6343-NI-12-20-5	12	20	5	8
GN 6343-NI-12-30-3	12	30	3	14
GN 6343-NI-12-30-5	12	30	5	23
GN 6343-NI-16-20-2	16	20	2	18
GN 6343-NI-16-20-3	16	20	3	27
GN 6343-NI-16-20-5	16	20	5	45
GN 6343-NI-16-30-3	16	30	3	120
GN 6343-NI-16-30-5	16	30	5	20