

Nakładki gumowe

do magnesów trwałych

SPECYFIKACJA

Guma

Kauczuk akrylonitrylo-butadienowy **NBR**

- Kolor czarny **SW**

- Twardość 75±10 wg skali Shore A

- Odporność temperaturowa od -30 °C do 100 °C

INFORMACJE

Nakładki gumowe GN 70.2 można stosować ze wszystkimi magnesami trwałymi bez powłoki gumowej. Średnica wewnętrzna d_1 jest dopasowana do odpowiedniej średnicy zewnętrznej magnesów. Ścianki podkładek o grubości 0.5 mm powodują nieznaczne zmniejszenie, nominalnych sił przylegania magnesów.


Nakładki gumowe chronią powierzchnię przed uszkodzeniem przez magnes. Zapobiegają bezpośredniemu kontaktowi twardego magnesu z powierzchnią podczas jego przyczepiania oraz dzięki zwiększonemu współczynnikowi tarcia, pozwalają uzyskać większą boczną siłę przytrzymania.

Nakładki gumowe można bez problemu założyć ręcznie na magnes oraz zdjąć je z magnesu, jeśli zajdzie taka potrzeba.


- Więcej informacji o magnesach trwałych (patrz strona 2022)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)



Przykład montażu



GN 70.2

Oznaczenie	d_1	d_2	h	s	⚖
GN 70.2-NBR-16-SW	16	17	3	0.5	1
GN 70.2-NBR-20-SW	20	21	5	0.5	2
GN 70.2-NBR-25-SW	25	26	5	0.5	3
GN 70.2-NBR-32-SW	32	33	5	0.5	4
GN 70.2-NBR-40-SW	40	41	6	0.5	5
GN 70.2-NBR-50-SW	50	51	6	0.5	6
GN 70.2-NBR-63-SW	63	64	6	0.5	8
GN 70.2-NBR-80-SW	80	85	11	0.5	13