

Pierścienie osadcze gwintowane

Stal / stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wersja ze stali

Stal **ST**

Spiekana

Oksydowany na czarno

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal, bez powłoki

Wersja ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna AISI 316LHC **NI**

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal nierdzewna AISI 304

INFORMACJE

Pierścienie osadcze gwintowane GN 706.3 odpowiadają wymiarami zewnętrznymi pierścieniom osadczym rozciętym GN 706.2.

Otwór posiada jednak gwint wewnętrzny, dzięki czemu pierścień zaciskowy można wkręcić jak nakrętkę, na przykład w gwint wrzeciona, aby ograniczyć zakres regulacji lub głębokość wkręcania. Zaciskanie odbywa się następnie poprzez zmniejszenie wysokości szczeliny bez ryzyka uszkodzenia gwintu.

Otwór gwintowany d_3 dla średnicy $d_1 = 20$ do 32 jest otworem przelotowym, z kolei od średnicy $d_1 = 42$ i większej jest otworem nieprzelotowym.

- Lista typów pierścieni osadczych (patrz strona)

AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 311 (patrz strona)



- Podkładka tłumiąca GN 7062.30 (patrz strona)



DANE TECHNICZNE

- Gwint metryczny ISO (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

Śruba z łbem walcowym
DIN 912



* zalecana
tolerancja średnicy

* Uzupełnij oznaczenie o:

ST

Stal

NI

Stal nierdzewna

GN 706.3

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d_1	d_2 6H	$b \pm 0.2$	d_3	s	x $\approx$ Wystająca część łba śruby	Rękojeść nastawna dla d_3	
GN 706.3-20-M8-*	20	M 8	9	M 3	2.1	1	-	15
GN 706.3-20-M8x1-*	20	M 8 x 1	9	M 3	2.1	1	-	16
GN 706.3-22-M10-*	22	M 10	9	M 3	2.1	0.8	-	14
GN 706.3-22-M10x1-*	22	M 10 x 1	9	M 3	2.1	0.8	-	18
GN 706.3-26-M12-*	26	M 12	11	M 4	2.1	1.6	-	31
GN 706.3-26-M12x1,5-*	26	M 12 x 1.5	11	M 4	2.1	1.6	-	31
GN 706.3-32-M16-*	32	M 16	11	M 4	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	42
GN 706.3-32-M16x1,5-*	32	M 16 x 1.5	11	M 4	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	43
GN 706.3-42-M20-*	42	M 20	15	M 5	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	106
GN 706.3-42-M20x1,5-*	42	M 20 x 1.5	15	M 5	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	105
GN 706.3-48-M24x1,5-*	48	M 24 x 1.5	15	M 5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	134
GN 706.3-55-M30x1,5-*	55	M 30 x 1.5	15	M 6	3	0.4	GN 311-45-M6-18-SW	164

Waga wersji ST