

Podkładki tłumiące

Do pierścieni osadczych rozciętych

SPECYFIKACJA

Elastomer (PUR)

- Twardość 70 wg skali Shore A
- Odporność na temperaturę do 80°C
- Przezroczysta

Taśma samoprzylepna

- Dyspersja akrylanu, bezrozpuszczalnikowa
- Silna przyczepność




INFORMACJE

Podkładki tłumiące GN 7072.30 zostały zaprojektowane do współpracy z pierścieniami osadczymi dwuczęściowymi. Specjalna taśma klejąca zamontowana na boku podkładki ułatwia jej montaż. Sugeruje się mocowanie do płaszczyzny pierścienia, która ma mniejszą ilość wgłębień. Podkładka GN 7072.30 pochłania łagodne wstrząsy i ma efekt tłumienia dźwięku, gdy pierścień wchodzi w kontakt z innymi elementami. Po usunięciu folii ochronnej, podkładki tłumiące można przymocować do odpowiedniej i czystej powierzchni.

Pierścienie osadcze dwuczęściowe ze stali nierdzewnej GN 7072.3 (patrz strona) są oferowane z zamocowaną podkładką tłumiącą.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)



GN 7072.30

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	b ±0.2	s	⚖
GN 7072.30-30-B12	30	B 12	28	13	2	2.1	1
GN 7072.30-32-B14	32	B 14	30	15	2	2.1	1
GN 7072.30-36-B15	36	B 15	34	16	2	2.1	2
GN 7072.30-36-B16	36	B 16	34	17	2	2.1	2
GN 7072.30-42-B18	42	B 18	39	19.5	3	3	4
GN 7072.30-42-B20	42	B 20	39	21.5	3	3	4
GN 7072.30-48-B22	48	B 22	45	23.5	3	3	4
GN 7072.30-48-B25	48	B 25	45	26.5	3	3	4
GN 7072.30-55-B28	55	B 28	52	29.5	3	3	6
GN 7072.30-55-B30	55	B 30	52	31.5	3	3	4
GN 7072.30-60-B32	60	B 32	57	33.5	3	4	6
GN 7072.30-60-B35	60	B 35	57	36.5	3	4	5
GN 7072.30-65-B40	65	B 40	62	41.5	3	4	7