

Elementy dociskowe

Z gwintem wewnętrznym

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **B**: gładka powierzchnia dociskowa
- Typ **R**: radełkowana powierzchnia dociskowa
- Typ **BR**: gładka powierzchnia dociskowa, z automatyczną sprężyną powrotną
- Typ **RR**: Ząbkowana powierzchnia kontaktowa, z automatyczną sprężyną powrotną

Stal
hartowane, fosforowane

Kula
Stal
Hartowane, bez powłoki

Element sprężynujący
Tworzywo (PUR)
(Wykonania BR / RR)



INFORMACJE



Elementy dociskowe GN 709.2 są używane jako ruchome wsporniki lub trzpienie do zaciskania elementów dociskanych. Mogą być również używane jako ograniczniki.

Po zaciśnięciu powierzchnie kontaktowe elementów zaciskowych automatycznie powrócą do początkowego położenia. Zapobiega to zakleszczeniu łożyska w położeniu nachylenia, gdy element dociskany zostanie wsunięty.


Łożysko można obrócić maksymalnie o 9°, ponieważ zostało zabezpieczone przed dalszym obrotem.

NA ŻYCZENIE


- Inne wykonania powierzchni dociskowej



Wykonania B / R




Wykonania BR / RR



Elementy sprężynujące

Przykład montażu



Mocowanie przedmiotu obrabianego

GN 709.2-B

Oznaczenie	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l1 ±0.02	l3 max.	t min. dla maks. obciążenia statycz- nego	Obciążenie statyczne maks. w kN	
GN 709.2-12-B	12	M 3	7.2	10	12	11	3.2	6	10	8
GN 709.2-18-B	18	M 4	10.5	16	18	17	4	8	25	29
GN 709.2-28-B	28	M 5	20	25	28	25	5.5	13	90	109

GN 709.2-BR

Oznaczenie	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l1 ±0.02	l3 max.	t min. dla maks. obciążenia statycz- nego	Obciążenie statyczne maks. w kN	
GN 709.2-12-BR	12	M 3	7.2	10	12	11	3.2	12	10	14
GN 709.2-18-BR	18	M 4	10.5	16	18	17	4	14	25	40
GN 709.2-28-BR	28	M 5	20	25	28	25	6.0	22	90	150

GN 709.2-R

Oznaczenie	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l2 ±0.1	l3 max.	t min. dla maks. obciążenia statycz- nego	Obciążenie statyczne maks. w kN	
GN 709.2-12-R	12	M 3	7.2	10	12	17	3.2	6	10	8
GN 709.2-18-R	18	M 4	10.5	16	18	23	4	8	25	29
GN 709.2-28-R	28	M 5	20	25	28	34	5.5	13	90	108

GN 709.2-RR

Oznaczenie	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l2 ±0.1	l3 max.	t min. dla maks. obciążenia statycz- nego	Obciążenie statyczne maks. w kN	
GN 709.2-12-RR	12	M 3	7.2	10	12	17	3.2	12	10	14
GN 709.2-18-RR	18	M 4	10.5	16	18	23	4	14	25	40
GN 709.2-28-RR	28	M 5	20	25	28	34	6.0	22	90	150