

Elementy dociskowe ze stali nierdzewnej

Z gwintem wewnętrznym

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **B**: gładka powierzchnia dociskowa
- Typ **BR**: gładka powierzchnia dociskowa, z automatyczną sprężyną powrotną

Stal nierdzewna AISI 431

Hartowane

Kula

Ze stali nierdzewnej AISI 420C

Stal niklowana

Element sprężynujący

Tworzywo (PUR)

(Wykonania BR)



INFORMACJE

Elementy dociskowe GN 709.25 są używane jako ruchome wsporniki lub trzpienie do zaciskania elementów dociskanych. Mogą być również używane jako ograniczniki.

Po zaciśnięciu powierzchnie kontaktowe elementów zaciskowych automatycznie powrócą do początkowego położenia. Zapobiega to zakleszczeniu łożyska w położeniu nachylenia, gdy element dociskany zostanie wsunięty.

Łożysko można obrócić maksymalnie o 9°, ponieważ zostało zabezpieczone przed dalszym obrotem.



NA ŻYCZENIE

- Inne wykonania powierzchni dociskowej


DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A32)

Typ B




Wykonania B / R



Elementy sprężynujące

Przykład montażu



Mocowanie przedmiotu obrabianego

GN 709.25-B

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l1 ±0.02 max.	l3	t min. dla maks. obciążenia statycznego maks. w kN	Obciążenie statyczne maks. w kN	
GN 709.25-12-B	12	M 3	7.2	10	12	11	3.2	6	10	8
GN 709.25-18-B	18	M 4	10.5	16	18	17	4	8	25	29
GN 709.25-28-B	28	M 5	20	25	28	25	5.5	13	90	109

GN 709.25-BR

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l1 ±0.02 max.	l3	t min. dla maks. obciążenia statycznego maks. w kN	Obciążenie statyczne maks. w kN	
GN 709.25-12-BR	12	M 3	7.2	10	12	17	3.2	12	10	14
GN 709.25-18-BR	18	M 4	10.5	16	18	23	4	14	25	40
GN 709.25-28-BR	28	M 5	20	25	28	34	6.0	22	90	150