

# Liniaty

## Stal nierdzewna / tworzywo, samoprzylepne

### SPECYFIKACJA

#### Wykonania

- Typ **W**: cyfry uporządkowane poziomo (warianty: L, M, R)
- Typ **S**: cyfry uporządkowane pionowo (warianty: U, M, O)

#### Stal nierdzewna NI

- Grubość 0,6 mm
- Podziałka grawerowana

#### Tworzywo KUS

- Grubość 0,3 mm
- Tłło srebrne
- Podziałka nadrukowana

### INFORMACJE

Liniaty samoprzylepne GN 711 pozwalają na łatwy odczyt położenia w układach techniki liniowej. Za pomocą wskaźników GN 711.1 można oznaczać punkty odniesienia na liniatach lub na maszynach.

Taśma samoprzylepna na spodniej stronie pozwala na przyklejenie liniatów lub wskaźników do odpowiednio przygotowanych i czystych powierzchni (po zdjęciu folii ochronnej). Wierzchnia warstwa liniatu ze stali nierdzewnej jest również zabezpieczona folią ochronną. Wskaźniki do liniatów GN 711.1 należy zamawiać osobno.



Układ cyfr L



Układ cyfr M




Układ cyfr R



Układ



Układ



Przykład montażu



\* Complete with  
L, M, R  
figure sequence

\* Uzupełnij oznaczenie o:  
U, M, O  
warianty

#### GN 711-NI-W

#### STAINLESS STEEL

| Oznaczenie         | Długość l (Podziałka) | ⚖  |
|--------------------|-----------------------|----|
| GN 711-NI-50-W.*   | 50                    | 3  |
| GN 711-NI-100-W.*  | 100                   | 5  |
| GN 711-NI-150-W.*  | 150                   | 7  |
| GN 711-NI-200-W.*  | 200                   | 9  |
| GN 711-NI-300-W.*  | 300                   | 40 |
| GN 711-NI-400-W.*  | 400                   | 80 |
| GN 711-NI-500-W.*  | 500                   | 40 |
| GN 711-NI-750-W.*  | 750**                 | 33 |
| GN 711-NI-1000-W.* | 1000**                | 35 |

#### GN 711-NI-S

#### STAINLESS STEEL

| Oznaczenie         | Długość l (Podziałka) | ⚖  |
|--------------------|-----------------------|----|
| GN 711-NI-50-S.*   | 50                    | 3  |
| GN 711-NI-100-S.*  | 100                   | 5  |
| GN 711-NI-150-S.*  | 150                   | 7  |
| GN 711-NI-200-S.*  | 200                   | 9  |
| GN 711-NI-300-S.*  | 300                   | 10 |
| GN 711-NI-400-S.*  | 400                   | 15 |
| GN 711-NI-500-S.*  | 500                   | 70 |
| GN 711-NI-750-S.*  | 750**                 | 40 |
| GN 711-NI-1000-S.* | 1000**                | 45 |

#### GN 711-KUS-W

| Oznaczenie          | Długość l (Podziałka) | ⚖  |
|---------------------|-----------------------|----|
| GN 711-KUS-50-W.*   | 50                    | 1  |
| GN 711-KUS-100-W.*  | 100                   | 2  |
| GN 711-KUS-150-W.*  | 150                   | 15 |
| GN 711-KUS-200-W.*  | 200                   | 16 |
| GN 711-KUS-300-W.*  | 300                   | 17 |
| GN 711-KUS-400-W.*  | 400                   | 18 |
| GN 711-KUS-500-W.*  | 500                   | 19 |
| GN 711-KUS-750-W.*  | 750**                 | 20 |
| GN 711-KUS-1000-W.* | 1000**                | 22 |

#### GN 711-KUS-S

| Oznaczenie          | Długość l (Podziałka) | ⚖  |
|---------------------|-----------------------|----|
| GN 711-KUS-50-S.*   | 50                    | 1  |
| GN 711-KUS-100-S.*  | 100                   | 2  |
| GN 711-KUS-150-S.*  | 150                   | 15 |
| GN 711-KUS-200-S.*  | 200                   | 16 |
| GN 711-KUS-300-S.*  | 300                   | 17 |
| GN 711-KUS-400-S.*  | 400                   | 18 |
| GN 711-KUS-500-S.*  | 500                   | 19 |
| GN 711-KUS-750-S.*  | 750**                 | 20 |
| GN 711-KUS-1000-S.* | 1000**                | 22 |

\*\* Wersja ze stali nierdzewnej (NI), ta długość dostarczana jest w dwóch odcinkach.  
Waga typ M