

Pokrętła sterujące

Aluminium

SPECYFIKACJA

Gałka

- Aluminium
- Powierzchnia anodowana na kolor czarny
- Wskaźnik odniesienia
 - kolor biały
 - Grawerowana laserowo

Wkręt dociskowy DIN 916

Stal nierdzewna
z gniazdem sześciokątnym

INFORMACJE

Pokrętła sterujące GN 729 stosuje się zwykle tam, gdzie regulacja odbywa się w zakresie obrotu do 180°.

Zakres obrotu pokrętła może być ograniczony poprzez kotki oporowe umieszczone w rowku ograniczającym. Otwór d_4 służy do mocowania zatrzasku kulkowego GN 614 (patrz strona 847), który działa jako prosta zapadka.




Wskaźnik odniesienia jest nieusuwalny i widoczny z dwóch stron.

AKCESORIA


- GN 826 Blokada napędu (dla wałków sterujących) (patrz strona 960)

DANE TECHNICZNE


- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)



Wskaźnik odniesienia
przeciwległy do wkręta
dociskowego



Otwór pod
zatrzask kulkowy
GN 614-6



Rowek
ograniczający
kąt obrotu

GN 729

Oznaczenie	d_1	d_2 H8	b	d_3	d_4	d_5	l_1	l_2	t_1 min.	t_2 +0.2	s +0.3/+0.1	Δ
GN 729-34-B6	34	B 6	28	M 5	6	20	20	7.5	14	4	4	43
GN 729-34-B8	34	B 8	28	M 5	6	20	20	7.5	14	4	4	41
GN 729-42-B8	42	B 8	35	M 5	6	30	22	7.5	16	4	4	66
GN 729-42-B10	42	B 10	35	M 5	6	30	22	7.5	16	4	4	74