

Wskaźniki poziomu cieczy

Mosiądz/szkło, odporność do 180°C

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Wykonanie **A**: z ekranem kontrastowym
- Wykonanie **B**: bez ekranu kontrastowego

Korpus

Mosiądz

CuZn40Pb2

Ekran kontrastowy

Technopolimer (polisulfon)

- Odporność na temperaturę do **180°C**
 - Okno, szkło ESG
 - Płaski pierścień uszczelniający, guma syntetyczna FPM (Viton®)
- Identyfikacja - uszczelka w innym kolorze niż czarny.

INFORMACJE

Wskaźniki poziomu cieczy GN 743.3 posiadają szybkę ze szkła naturalnego o dużej odporności na środki chemiczne oraz zadrapania. Jej uszczelnienie (uszczelka o-ring) jest umieszczone na **obwodzie** zamiast na powierzchni czołowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nadciśnienie/podciśnienie cieczy nie ma wpływu na szczelność wskaźnika.

Wymiary wskaźnika zostały dopasowane do otworów i powierzchni montażowych wykonanych zgodnie z normą DIN 3852.

Płaski pierścień uszczelniający został umieszczony w specjalnym rowku. Zapobiega to jego przesunięciu oraz chroni przed nadmiernym zgnieceniem przy dokręcaniu wskaźnika.

Wskaźniki poziomu GN 743.3 mogą być używane w zbiornikach ciśnieniowych. Szczegółowe dane dotyczące maksymalnego ciśnienia roboczego są dostępne na życzenie.

Instrukcja montażu:

Do montażu na ściankach grubości mniejszej niż 4 mm należy zastosować nakrętkę mocującą GH. (patrz strona 1743).

AKCESORIA



- Nakrętka GH. (patrz strona 1743)

NA ŻYCZENIE

- Pierścień uszczelniający EPDM

*Uzupełnić oznaczenie wskaźnika poziomu cieczy o rodzaj wykonania

A z ekranem kontrastowym
B bez ekranu kontrastowego



GN 743.3

Oznaczenie	d1	d2	d3	l1	l2	s	⚖
GN 743.3-11-M16x1,5-A	11	M 16 x 1,5	22	8	7,5	20	19
GN 743.3-14-M20x1,5-A	14	M 20 x 1,5	26	8,5	7,5	23	23
GN 743.3-18-M26x1,5-A	18	M 26 x 1,5	32	9	8	30	44
GN 743.3-18-M27x1,5-A	18	M 27 x 1,5	32	9	8	30	46
GN 743.3-24-M33x1,5-A	24	M 33 x 1,5	40	11	8,5	36	70
GN 743.3-11-G3/8-A	11	G 3/8	22	8	7,5	20	20
GN 743.3-14-G1/2-A	14	G 1/2	26	8,5	7,5	23	23
GN 743.3-18-G3/4-A	18	G 3/4	32	9	8	30	43
GN 743.3-24-G1-A	24	G 1	40	11	8,5	36	65

Waga dla typu A

