

Zatrzaski

Stal / stal nierdzewna, z kulką, z kotnierzem,
z poprzecznym nacięciem

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **ST**: stal, normalna siła docisku
- Typ **NI**: ze stali nierdzewnej, o standardowej sile docisku

Wersja ze stali **ST**

- Obudowa
Stal oksydowana na czarno
- Kula
Stal hartowana

Wersja ze stali nierdzewnej **NI**

- Obudowa
Stal nierdzewna AISI 303
- Kula
Stal nierdzewna AISI 420C, hartowana




INFORMACJE

Zatrzaski kulkowe z kotnierzem GN 815 są stosowane do blokowania, jako dociski i odbojniki.

Powierzchnia oporowa kotnierza stanowi bazę precyzyjnie określającą pozycję zatrzasku po całkowitym wkręceniu.


DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)




Szczegół Z; zakończenie gwintu:

M4 / M5



M6 ... M12



GN 815

Oznaczenie	d1	d2	d3	l1	l2	l3	w	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	
GN 815-M4-ST	M 4	2.5	6	6.5	3	5	0.8	8	14	3
GN 815-M5-ST	M 5	3	8	8.5	4	6.7	0.9	8	14	5
GN 815-M6-ST	M 6	3.5	10	9	5	-	1	11	18	8
GN 815-M8-ST	M 8	4.5	13	11	5.5	-	1.5	18	31	10
GN 815-M10-ST	M 10	6	16	14	6	-	2	24	45	15
GN 815-M12-ST	M 12	8	18	15	7	-	2.5	26	49	25

GN 815-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	l1	l2	l3	w	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	
GN 815-M4-NI	M 4	2.5	6	6.5	3	5	0.8	8	14	3
GN 815-M5-NI	M 5	3	8	8.5	4	6.7	0.9	8	14	5
GN 815-M6-NI	M 6	3.5	10	9	5	-	1	11	18	8
GN 815-M8-NI	M 8	4.5	13	11	5.5	-	1.5	18	31	10
GN 815-M10-NI	M 10	6	16	14	6	-	2	24	45	15
GN 815-M12-NI	M 12	8	18	15	7	-	2.5	26	49	25