

Nakrętki motylkowe ze stali nierdzewnej

AISI 316

SPECYFIKACJA

Precyzyjny odlew stali nierdzewnej

- AISI 316
- Powierzchnia piaskowana na mat **MT**
- Powierzchnia polerowana **PL**

INFORMACJE

Nakrętki motylkowe ze stali nierdzewnej GN 8340 pozwalają na łatwe mocowanie i zaciskanie części bez użycia narzędzi. Ergonomiczny kształt pozwala uzyskać wysoką siłę dokręcenia.





Nakrętki motylkowe, dzięki zastosowanym materiałom, są rekomendowane do agresywnych środowisk.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



GERMAN
DESIGN
AWARD



* Uzupełnić oznaczenie nakrętek motylkowych o indeks wykończenia powierzchni (MT lub PL)

MT

Powierzchnia piaskowana na mat

PL

Powierzchnia polerowana

GN 8340

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	d ₂	b	d ₃	h ₁	h ₂ ≈	t min.	⚖
GN 8340-32-M5-*	32	M 5	4	9	18	3	8	15
GN 8340-32-M6-*	32	M 6	4	9	18	3	9	15
GN 8340-40-M6-*	40	M 6	4	11	21	3	9	28
GN 8340-40-M8-*	40	M 8	4	11	21	3	12	15
GN 8340-50-M8-*	50	M 8	6	13	26	3	12	50
GN 8340-50-M10-*	50	M 10	6	13	26	3	15	46
GN 8340-63-M10-*	63	M 10	11	16	33	4	15	92
GN 8340-63-M12-*	63	M 12	11	16	33	4	18	87

Waga dla typ MT