

Nakrętki motylkowe

Stal nierdzewna, Konstrukcja higieniczna
(Hygienic Design)

SPECYFIKACJA

Nakrętka motylkowa

Stal nierdzewna odlew precyzyjny AISI 316

- wykończony na mat ($Ra < 0,8 \mu m$) **MT**
- Powierzchnia polerowana ($Ra < 0,8 \mu m$) **PL**

Pierścień uszczelniający

- **HNBR H**
Temperatura pracy $-25^{\circ}C$ do $+150^{\circ}C$
- **EPDM E**
Temperatura pracy $-40^{\circ}C$ do $+120^{\circ}C$
- **FKM F**
Temperatura pracy $-5^{\circ}C$ do $+200^{\circ}C$
- materiał zgodny z FDA
- Kolor niebieski
- Twardość 85 ± 5 wg skali Shore A

INFORMACJE

Nakrętki motylkowe GN 8341 są zgodne z kryteriami badań DGUV i są przeznaczone do stosowania w obszarach o podwyższonym rygorze higienicznym. Wersje z wykończeniem PL i pierścieniem uszczelniającym H i E są zgodne z wytycznymi EHEDG. Uszczelnienie na powierzchni dociskowej pozwala na instalację bez pustych przestrzeni. Wysoka jakość wykończenia powierzchni, konstrukcja bez ostrych załamania krawędzi oraz zagłębienia zapobiegają gromadzeniu się brudu i ułatwiają czyszczenie.

Nakrętki motylkowe zapewniają szybkie mocowanie i dokręcenie elementów bez użycia narzędzi. Ergonomiczny kształt pozwala uzyskać wysoką siłę dokręcenia.

Nakrętki motylkowe, dzięki zastosowanym materiałom, są rekomendowane do agresywnych środowisk.

AKCESORIA





- GN 7600 Pierścienie uszczelniające (patrz strona)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



NV 23193



* Uzupełnij oznaczenie o:

H E F

GN 8341-MT

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	t min.	Δ
GN 8341-40-M4-MT-*	40	M 4	4	11	11.8	7	22	4	8	29
GN 8341-50-M5-MT-*	50	M 5	5	13	13.8	9	28	5	10	54
GN 8341-63-M6-MT-*	63	M 6	7	16	16.8	12	35	6	12	100

GN 8341-PL

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	t min.	Δ
GN 8341-40-M4-PL-*	40	M 4	4	11	11.8	7	22	4	8	29
GN 8341-50-M5-PL-*	50	M 5	5	13	13.8	9	28	5	10	54
GN 8341-63-M6-PL-*	63	M 6	7	16	16.8	12	35	6	12	100

Materiał wagowy H