

Obejmy zaciskowe

Do dociskaczy spawalniczych GN 864/GN 865/
GN 866

SPECYFIKACJA

Aluminium
Anodowane na czarno
Tulejki centrujące
Stal oksydowana na czarno

INFORMACJE


Obejmy zaciskowe GN 873 umożliwiają wszechstronny montaż dociskaczy pneumatycznych, co jednocześnie rozszerza pole ich możliwych zastosowań.
Obejmy mogą być stosowane do dokładnego pozycjonowania dociskaczy pneumatycznych, umożliwiając także ich bezproblemową wymianę w przyszłości.
Zastosowanie dwóch tulei pozycjonujących zapewnia dokładny i stabilny montaż obejm i dociskacza pneumatycznego.
Inne uchwyty i łączniki na średnicę $d_1 = 40$ (tłok $\varnothing 32$) i $d_1 = 50$ (tłok $\varnothing 40$) dostępne są w grupie: "Łączniki i mechanizmy przesuwu".
Tuleje są dostarczane w komplecie.

DANE TECHNICZNE



- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)





Gniazdo pod łeb
śruby DIN 912



Przykłady montażu



Krawędź oporowa dla dociskacza



GN 873

Oznaczenie	Dla dociskaczy spawalniczych w rozmiarze	d1	d2	d3	d4 H8/h6	l1	l2	l3	l4	l5	l6	l7	m1	m2	
GN 873-28	20	28	M 8	6.5	11	51.35	38	39	36	35	16	16	26	25.85	100
GN 873-40	32	40	M 10	8.5	13	61.35	48	54	51	39	21	21	38	29.35	150
GN 873-50	40	50	M 12	10.5	16	72.35	58	64	61	47	26	26	45	33.85	250