

Dociski klinowe

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **GL**: gładkie szczęki
- Typ **GA**: z dwoma otworami nagwintowanymi do mocowania szczęk
- Typ **RF**: radelkowana powierzchnia dociskowa szczęk

Stal

- Powierzchnie klina hartowane
- Powierzchnia oksydowana na czarno

Śruby z łbem walcowym DIN 7984

Klasa wytrzymałości na rozciąganie 10.9 (1000 N/mm²)

INFORMACJE



Mocowanie elementu dociskiem klinowym GN 920.1 odbywa się poprzez dokręcanie śruby. Klin wypycha szczęki na boki dociskając obrabiany materiał.

Po odkręceniu śruby, docisk wraca do pozycji wyjściowej poprzez **wewnętrzną** sprężynę zmniejszającą naprężenie.




Dociski klinowe są stosowane do wielopunktowego docisku elementów, ale mogą być również użyte do docisku w jednym punkcie.

Podłużny rowek docisku kompensuje tolerancje obrabianego elementu.

GN 920.1



Śruba z łbem walcowym DIN 7984



GN 920.1

Typ **GL**: gładkie szczęki (do wykonania nietypowego konturu szczęk)



Typ **GA**: z dwoma otworami nagwintowanymi do mocowania szczęk



Typ **RF**: radetkowana powierzchnia dociskowa szczęk



GN 920.1

Oznaczenie	d	b	a min.	a maks.	h1	h2	h3	l maks.	m	Siła zacisku na szczękę zaciskową w [kN]	Maks. moment siły dokręcenia w [Nm]	
GN 920.1-M8-21-GA	M 8	21	39.5	44.5	15	4.5	7.5	15	10	15	25	102
GN 920.1-M8-25-GA	M 8	25	39.5	44.5	15	4.5	7.5	15	12	15	25	119
GN 920.1-M8-32-GA	M 8	32	39.5	44.5	15	4.5	7.5	15	16	15	25	150
GN 920.1-M8-40-GA	M 8	40	39.5	44.5	15	4.5	7.5	15	20	15	25	182
GN 920.1-M8-50-GA	M 8	50	39.5	44.5	15	4.5	7.5	15	30	15	25	228
GN 920.1-M12-40-GA	M 12	40	40	45.5	22	4.5	11	21	20	30	85	275
GN 920.1-M12-50-GA	M 12	50	40	45.5	22	4.5	11	21	30	30	85	341
GN 920.1-M8-21-GL	M 8	21	39.5	44.5	15	4.5	-	15	-	15	25	100
GN 920.1-M8-25-GL	M 8	25	39.5	44.5	15	4.5	-	15	-	15	25	114
GN 920.1-M8-32-GL	M 8	32	39.5	44.5	15	4.5	-	15	-	15	25	152
GN 920.1-M8-40-GL	M 8	40	39.5	44.5	15	4.5	-	15	-	15	25	185
GN 920.1-M8-50-GL	M 8	50	39.5	44.5	15	4.5	-	15	-	15	25	231
GN 920.1-M12-40-GL	M 12	40	40	45.5	22	4.5	-	21	-	30	85	276
GN 920.1-M12-50-GL	M 12	50	40	45.5	22	4.5	-	21	-	30	85	350
GN 920.1-M8-21-RF	M 8	21	34.5	39.5	15	4.5	-	15	-	15	25	89
GN 920.1-M8-25-RF	M 8	25	34.5	39.5	15	4.5	-	15	-	15	25	104
GN 920.1-M8-32-RF	M 8	32	34.5	39.5	15	4.5	-	15	-	15	25	150
GN 920.1-M8-40-RF	M 8	40	34.5	39.5	15	4.5	-	15	-	15	25	179
GN 920.1-M8-50-RF	M 8	50	34.5	39.5	15	4.5	-	15	-	15	25	193
GN 920.1-M12-40-RF	M 12	40	40	45.5	22	4.5	-	21	-	30	85	268
GN 920.1-M12-50-RF	M 12	50	40	45.5	22	4.5	-	21	-	30	85	333

