

Dociskacze

Pneumatyczne, typ ciężki, wersja „Longlife”

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **APV**: rozwidlone ramię dociskowe z dwoma przesuwными nakładkami
- Typ **CPV**: rozwidlone ramię dociskowe z dwoma przesuwными nakładkami i GN 708.1 śrubą dociskową (patrz strona)
- Typ **EPV**: ramię dociskowe pełne z uchem do przyspawania

Kod

Kod **M**: tłok magnetyczny

Korpus

Stal, fosforanowana

Tuleje / sworznie

Stal

Powierzchnia szlifowana i hartowana

Siłownik dwustronnego działania

Z regulowanym tłumieniem

Maksymalne ciśnienie do 6 bar

Wszelkie części ruchome

Specjalnie przesmarowane

- Śruba dociskowa GN 708.1(patrz strona), Typ A

- Stal ocynkowana

- Poduszka, czarny neopren, twardość 85 wg skali Shore A



INFORMACJE

Dociskacze GN 962 są wyposażone we wzmocniony korpus oraz hartowane i szlifowane sworznie i tuleje przegubów.

Dla zapewnienia żywotności części mechanicznych oraz siłownika zaleca się nie przekraczanie maksymalnego ciśnienia 6 bar. Ponadto instalacja powinna być wyposażona w system uzdatniania powietrza. Dociskacze GN 962 są wyposażone w tłok magnetyczny. Półożenie tłoka może być wykrywane i sygnalizowane dzięki czujnikom GN 3380.

DANE TECHNICZNE

- Lista dociskaczy pneumatycznych (patrz strona)

AKCESORIA

- Czujniki GN 3380 (patrz strona)

