

Kątowniki/płaskowniki

Do sytemów profili z rowkami teowymi

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **F**: płaskownik
- Typ **L**: kątownik

Nr identyfikacyjny

- Nr **1** z otworami pod śruby imbusowe z łbem stożkowym DIN 7991
- Nr **2** z otworami pod śruby z łbem płaskim

Stal

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska **ZB**

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Kolor srebrny RAL 9006, wykończony na mat **SR**

INFORMACJE

Kątowniki i płaskowniki GN 967 są stosowane w połączeniu z układami profili. Połączenia kwadratowe lub połączenia o tych samych powierzchniach mogą być realizowane na małych przestrzeniach przy zachowaniu wysokiej sztywności.


Kątowniki i płaskowniki mogą być również używane w wielu innych aplikacjach wymagających mocowania.

W wersji o numerze identyfikacyjnym 2 otwory są zaprojektowane do stosowania ze śrubami z łbem płaskim, nakrętkami lub nitami.




Typ F



Nr identyfikacyjny 1
z gniazdem stożkowym




Nr identyfikacyjny 2
bez gniazda stożkowego



Typ L



Przykład montażu



GN 967

Oznaczenie	b	l1	l2	l3	m	d	s	
GN 967-20-40-F-1-SR	20	40	-	10	20	5.2	3	16
GN 967-20-40-F-1-SW	20	40	-	10	20	5.2	3	16
GN 967-20-40-F-1-ZB	20	40	-	10	20	5.2	3	16
GN 967-30-60-F-1-SR	30	60	-	15	30	6.3	4	53
GN 967-30-60-F-1-SW	30	60	-	15	30	6.3	4	53
GN 967-30-60-F-1-ZB	30	60	-	15	30	6.3	4	53
GN 967-40-80-F-1-SR	40	80	-	20	40	8.3	5	114
GN 967-40-80-F-1-SW	40	80	-	20	40	8.3	5	114
GN 967-40-80-F-1-ZB	40	80	-	20	40	8.3	5	114
GN 967-45-90-F-1-SR	45	90	-	22.5	45	8.3	5	147
GN 967-45-90-F-1-SW	45	90	-	22.5	45	8.3	5	148
GN 967-45-90-F-1-ZB	45	90	-	22.5	45	8.3	5	149
GN 967-20-20-L-1-SR	20	-	20	10	-	5.2	3	14
GN 967-20-20-L-1-SW	20	-	20	10	-	5.2	3	14
GN 967-20-20-L-1-ZB	20	-	20	10	-	5.2	3	14
GN 967-30-30-L-1-SR	30	-	30	15	-	6.3	4	45
GN 967-30-30-L-1-SW	30	-	30	15	-	6.3	4	45
GN 967-30-30-L-1-ZB	30	-	30	15	-	6.3	4	45
GN 967-40-40-L-1-SR	40	-	40	20	-	8.3	5	40
GN 967-40-40-L-1-SW	40	-	40	20	-	8.3	5	102
GN 967-40-40-L-1-ZB	40	-	40	20	-	8.3	5	102
GN 967-45-45-L-1-SR	45	-	45	22.5	-	8.3	5	131
GN 967-45-45-L-1-SW	45	-	45	22.5	-	8.3	5	133
GN 967-45-45-L-1-ZB	45	-	45	22.5	-	8.3	5	132
GN 967-20-40-F-2-SR	20	40	-	10	20	5.2	3	17
GN 967-20-40-F-2-SW	20	40	-	10	20	5.2	3	17
GN 967-20-40-F-2-ZB	20	40	-	10	20	5.2	3	17
GN 967-30-60-F-2-SR	30	60	-	15	30	6.3	4	54
GN 967-30-60-F-2-SW	30	60	-	15	30	6.3	4	54
GN 967-30-60-F-2-ZB	30	60	-	15	30	6.3	4	54
GN 967-40-80-F-2-SR	40	80	-	20	40	8.3	5	121
GN 967-40-80-F-2-SW	40	80	-	20	40	8.3	5	121
GN 967-40-80-F-2-ZB	40	80	-	20	40	8.3	5	121
GN 967-45-90-F-2-SR	45	90	-	22.5	45	8.3	5	152
GN 967-45-90-F-2-SW	45	90	-	22.5	45	8.3	5	152
GN 967-45-90-F-2-ZB	45	90	-	22.5	45	8.3	5	152
GN 967-20-20-L-2-SR	20	-	20	10	-	5.2	3	15
GN 967-20-20-L-2-SW	20	-	20	10	-	5.2	3	15
GN 967-20-20-L-2-ZB	20	-	20	10	-	5.2	3	15
GN 967-30-30-L-2-SR	30	-	30	15	-	6.3	4	48
GN 967-30-30-L-2-SW	30	-	30	15	-	6.3	4	48
GN 967-30-30-L-2-ZB	30	-	30	15	-	6.3	4	48
GN 967-40-40-L-2-SR	40	-	40	20	-	8.3	5	106
GN 967-40-40-L-2-SW	40	-	40	20	-	8.3	5	106
GN 967-40-40-L-2-ZB	40	-	40	20	-	8.3	5	106
GN 967-45-45-L-2-SR	45	-	45	22.5	-	8.3	5	137
GN 967-45-45-L-2-SW	45	-	45	22.5	-	8.3	5	137
GN 967-45-45-L-2-ZB	45	-	45	22.5	-	8.3	5	137

