

Wskaźniki poziomu cieczy

Z okienkiem pryzmatycznym, technopolimer

MATERIAŁ

Przezroczysty technopolimer (PA-T) na bazie poliamidu. Należy unikać kontaktu z alkoholem i detergentami zawierającymi alkohol. Okienko wskaźnika, dzięki uformowanym od wewnątrz szeregom pryzmatów, umożliwia łatwy i szybki odczyt poziomu cieczy w zbiorniku.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Guma syntetyczna NBR.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

100°C.

DANE TECHNICZNE

Przy dokręcaniu zalecane jest dobranie odpowiedniego momentu siły (patrz tabela) w celu osiągnięcia maksymalnej szczelności, bez deformacji uszczelki.

UWAGI

W celu użycia z płynami o specjalnym składzie należy skontaktować się z działem sprzedaży ELESA+GANTER Polska.

AKCESORIA

Nakrętka mosiężna typ GH. (patrz strona 1743) do mocowania wskaźników na ścianie zbiornika o grubości poniżej 5 mm.

Wskaźniki poziomu cieczy

Z okienkiem pryzmatycznym, technopolimer

MATERIAŁ

Przezroczysty technopolimer (PA-T) na bazie poliamidu. Należy unikać kontaktu z alkoholem i detergentami zawierającymi alkohol. Okienko wskaźnika, dzięki uformowanym od wewnątrz szeregom pryzmatów, umożliwia łatwy i szybki odczyt poziomu cieczy w zbiorniku.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Guma syntetyczna NBR

Usytuowanie uszczelki w specjalnym rowku w obudowie, gwarantuje wysoki moment dokręcania.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

100°C.

UWAGI

W celu użycia z płynami o specjalnym składzie należy skontaktować się z działem sprzedaży ELESA+GANTER Polska.

AKCESORIA





Nakrętka mosiężna typ GH. (patrz strona 1743) do mocowania wskaźników na ścianie zbiornika o grubości poniżej 5 mm.



ELESA Original design



ELESA Original design



Kod	Oznaczenie	d1	A	B	D	d	s	Moment siły dokręcania [Nm]	
13652	HFTX.9/PR-1/4	G 1/4	10	6	18	9	15	2÷3	3
13672	HFTX.12/PR-3/8	G 3/8	7.5	7	22	11	19	3÷5	4
13692	HFTX.15/PR-1/2	G 1/2	10.5	8	26	14	22	4÷6	5
13722	HFTX.20/PR-3/4	G 3/4	10.5	9	31.5	20	27	6÷8	8
13742	HFTX.24/PR-1	G 1	11	10	40	25	34	8÷10	12

Kod	Oznaczenie	d1	A	B	D	d	s	Moment siły dokręcania [Nm]	
14692	HFTR.15/PR-1/2	G 1/2	10.5	9	28	15	24	8÷10	6
14722	HFTR.20/PR-3/4	G 3/4	10.5	10.5	35	20	32	10÷12	9
14742	HFTR.24/PR-1	G 1	11	13.5	42.5	24	38	10÷12	13
14762	HFTR.30/PR-1 1/4	G 1 1/4	19	16	52	30.5	41	12÷14	21