

Wskaźniki poziomu cieczy

Technopolimer

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor żółty RAL 1021, wykończony na połysk.

SZYBA

Przezroczysty technopolimer (PA-T/AR) na bazie poliamidu.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Guma syntetyczna NBR.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **HGFT-EX**: ekran kontrastowy z aluminium anodowanego na mat, z kropką wyznaczającą średni poziom cieczy.
- **HGFT/SL-EX**: bez ekranu kontrastowego.

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ ATEX

Wskaźniki poziomu serii HGFT-EX są zgodne z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa europejskiej dyrektywy 2014/34/UE (ATEX, atmosfery wybuchowe) dla urządzeń grupy II, kategoria 2GD.

II 2GD Ex h X: oznakowanie nanszone na wskaźniki zgodnie z dyrektywą ATEX

II: grupa urządzeń / elementów odpowiednich do stosowania w przemyśle powierzchniowym za wyjątkiem kopalń.

2: Kategoria ATEX odpowiadająca „wysokiemu” stopniowi zabezpieczenia

G: atmosfera wybuchowa gazów palnych lub oparów.

D: atmosfera zagrożona wybuchem pyłów.

Ex: urządzenie /komponent zabezpieczony przed zapłonem atmosferach wybuchowych.

h: typ ochrony urządzeń/elementów nieelektrycznych.

X: specjalne warunki i ograniczenia stosowania (patrz Instrukcja obsługi).

Temperatura otoczenia i/lub płynu: -20 ÷ +80°C

Dokumentacja dotycząca zgodności tego produktu z wyżej wymienionymi Dyrektywami Europejskimi oraz instrukcja użytkowania są dostarczane z produktem.



ELESA Original design

UWAGI

W celu użycia z płynami o specjalnym składzie należy skontaktować się z działem sprzedaży ELESA+GANTER Polska.

AKCESORIA

Nakrętka mosiężna typ GH. (patrz strona) do mocowania wskaźników na ścianie zbiornika o grubości poniżej 5 mm.



HGFT-EX

Kod	Oznaczenie	d1	A	B	D	d	s	Moment siły dokręcania [Nm]	
14581-R-EX	HGFT.10-3/8-EX	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	4
14591-R-EX	HGFT.13-1/2-EX	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14601-R-EX	HGFT.16-3/4-EX	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	10

HGFT/SL-EX

Kod	Oznaczenie	d1	A	B	D	d	s	Moment siły dokręcania [Nm]	
14586-R-EX	HGFT.10/SL-3/8-EX	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	3
14596-R-EX	HGFT.13/SL-1/2-EX	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	5
14606-R-EX	HGFT.16/SL-3/4-EX	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	9