

Nakrętki sześciokątne niskie

Stal/stal nierdzewna, z gwintem drobnozwojnym

SPECYFIKACJA

Wersja ze stali

- Wytrzymałość na rozciąganie - klasa **04**
- Powierzchnia oksydowana na czarno **BT**
- Ocynkowana, pasywacja niebieska **ZB**

Wersja ze stali nierdzewnej

- Wytrzymałość na rozciąganie - klasa **035**
- AISI 304 (A2) **NI**
- AISI 316 (A4) **A4**

INFORMACJE

Nakrętki sześciokątne niskie, z gwintem drobnozwojnym ISO 8675 stosuje się w połączeniach śrubowych, np. jako przeciwnakrętki do blokowania podzespołów i zapobiegania ich przypadkowemu poluzowaniu, obróceniu lub przesunięciu się.

Dodatkowo nakrętki mogą być stosowane z trzpieniami ustalającymi, ze śrubami zabezpieczającymi, gniazdami pozycjonującymi lub końcówkami drążków.



Ich płaska konstrukcja sprawia, że pasują doskonale do krótszych gwintów. W przypadku montażu trzpieni ustalających powodują one tylko nieznaczne zmniejszenie zakresu regulacji, co może mieć znaczenie zwłaszcza podczas stosowania dwóch nakrętek.

NA ŻYCZENIE


- inne rozmiary gwintów

DANE TECHNICZNE


- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



Przykład montażu



Trzpień ustalający działający jako krzywka



Trzpień ustalający

ISO 8675-BT

Oznaczenie	d	b	e	s	⚖️
ISO 8675-M8x1-04-BT	M 8 x 1	4	14.4	13	3
ISO 8675-M10x1-04-BT	M 10 x 1	5	17.8	16	5
ISO 8675-M12x1,5-04-BT	M 12 x 1.5	6	20.1	18	8
ISO 8675-M16x1,5-04-BT	M 16 x 1.5	8	26.8	24	17
ISO 8675-M20x1,5-04-BT	M 20 x 1.5	10	33	30	31
ISO 8675-M24x2-04-BT	M 24 x 2	12	39.6	36	35

ISO 8675-ZB

Oznaczenie	d	b	e	s	⚖️
ISO 8675-M8x1-04-ZB	M 8 x 1	4	14.4	13	3
ISO 8675-M10x1-04-ZB	M 10 x 1	5	17.8	16	5
ISO 8675-M12x1,5-04-ZB	M 12 x 1.5	6	20.1	18	9
ISO 8675-M16x1,5-04-ZB	M 16 x 1.5	8	26.8	24	18
ISO 8675-M20x1,5-04-ZB	M 20 x 1.5	10	33	30	32
ISO 8675-M24x2-04-ZB	M 24 x 2	12	39.6	36	35

ISO 8675-A4

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d	b	e	s	⚖️
ISO 8675-M8x1-035-A4	M 8 x 1	4	14.4	13	3
ISO 8675-M10x1-035-A4	M 10 x 1	5	17.8	16	5
ISO 8675-M12x1,5-035-A4	M 12 x 1.5	6	20.1	18	8
ISO 8675-M16x1,5-035-A4	M 16 x 1.5	8	26.8	24	19
ISO 8675-M20x1,5-035-A4	M 20 x 1.5	10	33	30	33

ISO 8675-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d	b	e	s	⚖️
ISO 8675-M8x1-035-NI	M 8 x 1	4	14.4	13	3
ISO 8675-M10x1-035-NI	M 10 x 1	5	17.8	16	6
ISO 8675-M12x1,5-035-NI	M 12 x 1.5	6	20.1	18	8
ISO 8675-M16x1,5-035-NI	M 16 x 1.5	8	26.8	24	18
ISO 8675-M20x1,5-035-NI	M 20 x 1.5	10	33	30	31
ISO 8675-M24x2-035-NI	M 24 x 2	12	39.6	36	35