

Pokrętło sterujące do wskaźników

Do wskaźników DD51 i DD51-E, technopolimer

GAŁKA

Wzmocniony włókniami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

ZASŁEPKA

Technopolimer na bazie polipropylenu (PP), kolor czarny RAL 7021 (C9), pomarańczowy RAL 2004 (C2) lub szary RAL 7035 (C3), wykończony na mat, montaż na wcisk.

W razie potrzeby można ją łatwo wyjąć z pokrętła, gdy nie jest ono zamontowane na wskaźniku.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **MDX-51-N**: bez symbolu graficznego.
- **MDX-51-D**: ze strzałką wskazującą przyrost wartości zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- **MDX-51-S**: ze strzałką wskazującą przyrost wartości przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

ZASTOSOWANIA


Pokrętło MDX-51 pasuje do cyfrowych wskaźników położenia DD51 (patrz strona -) i elektronicznych wskaźników położenia DD51-E (patrz strona -).

AKCESORIA




CA.VCT: Zasłepka z technopolimeru na bazie polipropylenu (PP), w kolorach Elecolors, wykończona na mat, montaż na wcisk. Na życzenie i dla odpowiednich ilości, może być dostarczona w innych kolorach, lub ze specjalnymi symbolami graficznymi, znakami lub napisami.

INSTRUKCJA MONTAŻU

- Wykręcić wkręt dociskowy z tulei wskaźnika i zastąpić go dłuższym wkrętem ze stali nierdzewnej (w zestawie M4x8).
- Założyć pokrętło na tuleję wskaźnika, dopasowując wycięcie w obudowie do nowego wkręta dociskowego.
- Przykręcić pokrętło do tulei wskaźnika, używając wkrętów dociskowych ze stali nierdzewnej, zgodnych z UNI 5929-85 (w zestawie M4x6). Sugerowany moment dokręcania: 0.3 Nm



ELESA Original design



MDX-51-N

Kod	Oznaczenie	D	L	d1	d2	⚖
CE.85831-N-C9	MDX.51-N-C9	32	20	20.5	M4	16
CE.85831-N-C2	MDX.51-N-C2	32	20	20.5	M4	16
CE.85831-N-C3	MDX.51-N-C3	32	20	20.5	M4	16

MDX-51-D

Kod	Oznaczenie	D	L	d1	d2	⚖
CE.85831-D-C9	MDX.51-D-C9	32	20	20.5	M4	16
CE.85831-D-C2	MDX.51-D-C2	32	20	20.5	M4	16
CE.85831-D-C3	MDX.51-D-C3	32	20	20.5	M4	16

MDX-51-S

Kod	Oznaczenie	D	L	d1	d2	⚖
CE.85831-S-C9	MDX.51-S-C9	32	20	20.5	M4	16
CE.85831-S-C2	MDX.51-S-C2	32	20	20.5	M4	16
CE.85831-S-C3	MDX.51-S-C3	32	20	20.5	M4	16