

Wkładki do profili okrągłych

Technopolimer

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

Nakrętka DIN 934 ze stali ocynkowanej (w komplecie).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Wkładkę składa się poprzez wciśnięcie kołków umieszczonych na jednej jej części w gniazda drugiej. Gniazdo wewnątrz korpusu przeznaczone jest na nakrętkę sześciokątną DIN 934.


Montaż polega na ustawieniu wkładki i wsunięciu jej w profil.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE


Wkładka bez nakrętki.



NDL.T-20 ÷ 40



NDL.T-50



Geometria końcówki wkładanej w profil, może odbiegać od rysunku.

Kod	Oznaczenie	D	d	h	Zewnętrzna średnica profilu	Wewnętrzny wymiar profilu min-max	Grubość ścianki min-max	Maks. obciążenie statyczne* [N]	⚖
430651	NDL.T-20x1.5-2-M8	20	M8	34	20	18-17	1-1.5	3000	10
430653	NDL.T-20x2-M8	20	M8	34	20	16	2	3000	9
430661	NDL.T-25x1.5-2-M6	25	M6	34	25	22-21	1.5-2	3000	12
430663	NDL.T-25x1.5-2-M8	25	M8	34	25	22-21	1.5-2	3000	14
430665	NDL.T-25x1.5-2-M10	25	M10	33	25	22-21	1.5-2	3000	18
430667	NDL.T-25x2.5-M8	25	M8	34	25	20	2.5	3000	12
430671	NDL.T-28x1.5-2-M6	28	M6	34	28	25-24	1.5-2	3000	16
430673	NDL.T-28x1.5-2-M8	28	M8	34	28	26-25	1-1.5	3000	17
430675	NDL.T-28x1.5-2-M10	28	M10	34	28	26-25	1-1.5	3000	21
430677	NDL.T-28x2-M8	28	M8	34	28	24	2	3000	16
430679	NDL.T-28x2-M10	28	M10	34	28	24	2	3000	20
430681	NDL.T-30x1-M8	30	M8	34	30	28	1	3000	19
430683	NDL.T-30x1-M10	30	M10	34	30	28	1	3000	22
430685	NDL.T-30x1.5-2-M8	30	M8	34	30	27-26	1.5-2	3000	18
430687	NDL.T-30x1.5-2-M10	30	M10	34	30	27-26	1.5-2	3000	22
430691	NDL.T-32x1.5-2-M8	32	M8	34	32	29-28	1.5-2	3000	22
430693	NDL.T-32x1.5-2-M10	32	M10	34	32	29-28	1.5-2	3000	26
430701	NDL.T-35x1-M10	35	M10	34	35	33	1	3000	29
430703	NDL.T-35x1.5-2-M8	35	M8	34	35	32-31	1.5-2	3000	25
430705	NDL.T-35x1.5-2-M10	35	M10	34	35	32-31	1.5-2	3000	29
430707	NDL.T-35x2.5-M8	35	M8	34	35	30	2.5	3000	23
430709	NDL.T-35x2.5-M10	35	M10	34	35	30	2.5	3000	27
430711	NDL.T-40x1.5-2-M8	40	M8	34	40	37-36	1.5-2	3000	33
430713	NDL.T-40x1.5-2-M10	40	M10	34	40	37-36	1.5-2	3000	37
430715	NDL.T-40x1.5-2-M12	40	M12	34	40	37-36	1.5-2	3000	40
430721	NDL.T-50x1.5-M8	50	M8	34	50	47	1.5	3000	45
430723	NDL.T-50x1.5-M10	50	M10	34	50	47	1.5	3000	48
430725	NDL.T-50x2-M8	50	M8	34	50	46	2	3000	43
430727	NDL.T-50x2-M10	50	M10	34	50	46	2	3000	46
430729	NDL.T-50x2.5-M12	50	M12	34	50	45	2.5	3000	49

* Maksymalne obciążenie statyczne jest wartością, powyżej której, zastosowane obciążenie może powodować uszkodzenie materiału. Do tej wartości należy zastosować odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa, uwzględniający wagę i poziom bezpieczeństwa danej aplikacji. Przedstawione wartości odnoszą się do zastosowania tych wkładek w połączeniu z profilami stalowymi. W przypadku profili aluminiowych, wartości obciążeń muszą zostać obniżone o 25% ze względu na możliwość deformacji samego profilu.