

Pokrętła

Technopolimer, łatwe w czyszczeniu

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne. Kolor biały, matowy, podobny do RAL 9002.

WYKONANIA STANDARDOWE

Wtopka ze stali nierdzewnej AISI 303, otwór gwintowany, nieprzelotowy.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Pokrętło z pięcioma wystęgami (oryginalne wzornictwo ELESa) pozwala na mocny chwyt wszystkimi palcami. Gładka powierzchnia oraz lita konstrukcja bez zagłębień zapobiega zbieraniu się nieczystości na pokrętło.

Pokrętło jest odpowiednie do używania w maszynach i urządzeniach, które ze względów higienicznych muszą być często myte.

Dzięki wtopce ze stali nierdzewnej AISI 303, pokrętło może być używane w miejscach, gdzie wymagane jest użycie materiałów odpornych na korozję.



ELESa Original design



STAINLESS STEEL

Pokrętła

Technopolimer chromowany

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), chromowany, wykończony na pół połysk.

WYKONANIA STANDARDOWE

Wtopka mosiężna, otwór gwintowany, nieprzelotowy.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Pokrętło z pięcioma wystęgami (oryginalne wzornictwo ELESa) pozwala na mocny chwyt wszystkimi palcami. Gładka powierzchnia oraz lita konstrukcja bez zagłębień zapobiega zbieraniu się nieczystości na pokrętło.

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI CHEMICZNE

Pokrętło jest polecane do montowania w instalacjach zewnętrznych pracujących w trudnych warunkach pogodowych, takich jak: środowisko morskie oraz w maszynach i urządzeniach których części, ze względu na higienę, muszą być często myte za pomocą wody lub pary wodnej. Chromowanie daje półmatową i jednorodną powierzchnię ułatwiającą czyszczenie. Powłoka chromowana jest odporna na ścieranie i uderzenia. W testach laboratoryjnych przeprowadzonych w temperaturze 23°C, powłoka chromowana okazała się odporna na: wodę morską, detergenty, aceton, alkohol etylowy, kwas mrówkowy, chlor.



ELESa Original design



Kod	Oznaczenie	D	d6H	L	d1	l2	h	Δ
151702	VC.692/32-SST-M6-CLEAN	32	M6	22.5	14	12.5	10	15
151712	VC.692/40-SST-M8-CLEAN	40	M8	26	15	14	13	24
151722	VC.692/50-SST-M10-CLEAN	50	M10	31	18	17	17	42
151732	VC.692/60-SST-M12-CLEAN	60	M12	36.5	21	21	20	54

Kod	Oznaczenie	D	d6H	L	d1	l2	h	Δ
152702	VC.692/32-CR-B-M6	32	M6	22.5	14	12.5	10	14
152712	VC.692/40-CR-B-M8	40	M8	26	15	14	13	23
152722	VC.692/50-CR-B-M10	50	M10	31	18	17	17	40
152731	VC.692/60-CR-B-M10	60	M10	36.5	21	21	20	63