

Przysawki płaskie z trzpieniem

Średnica 17 mm, z przytączem lub bez, guma

MATERIAŁ

Ssawka z gumy olejoodpornej (NBR), naturalnej (NR) lub silikonowej (VMQ).

Przytącze z niklowanej stali automatowej AVP.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VVA-17-A:** guma olejoodporna, bez przytącza.
- **VVA-17-N:** guma naturalna, bez przytącza.
- **VVA-17-S:** guma silikonowa, bez przytącza.
- **VVA-17-T-A:** guma olejoodporna, z przytączem.
- **VVA-17-T-N:** guma naturalna, z przytączem.
- **VVA-17-T-S:** guma silikonowa, z przytączem.



ZASTOSOWANIA

Są one powszechnie stosowane w przemyśle papierniczym, w szczególności do przenoszenia arkuszy papieru i etykiet. Patrz Dane techniczne przysawek podciśnieniowych (na stronie -).



VVA-17

VVA-17-T



VVA-17-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.45003	VVA-17-A	17	3.8	9	11	1	0.6	213	1

VVA-17-N

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.45004	VVA-17-N	17	3.8	9	11	1	0.6	213	1

VVA-17-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.45005	VVA-17-S	17	3.8	9	11	1	0.6	213	1

VVA-17-T-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.45006	VVA-17-M5-T-A	17	M5	9	19.5	1	11	4.5	4	8	0.6	213	4

VVA-17-T-N

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.45007	VVA-17-M5-T-N	17	M5	9	19.5	1	11	4.5	4	8	0.6	213	4

VVA-17-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.45008	VVA-17-M5-T-S	17	M5	9	19.5	1	11	4.5	4	8	0.6	213	4

* Siła przysawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przysawek.