

Przyssawki okrągłe płaskie (niskie)

Średnica 25 mm, z przytączem lub bez, guma

MATERIAŁ

Ssawka z gumy olejoodpornej (NBR), naturalnej (NR) lub silikonowej (VMQ).


Przytącze z niklowanego mosiądzu.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VVI-25-A:** guma olejoodporna, bez przytącza.
- **VVI-25-N:** guma naturalna, bez przytącza.
- **VVI-25-S:** guma silikonowa, bez przytącza.
- **VVI-25-T-A:** guma olejoodporna, z przytączem.
- **VVI-25-T-N:** guma naturalna, z przytączem.
- **VVI-25-T-S:** guma silikonowa, z przytączem.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Przyssawki tego typu są rekomendowane w szczególności do przenoszenia płytek ceramicznych lub betonowych o gładkich lub strukturalnych powierzchniach, a także do przenoszenia produktów o bardzo różnej specyfice pod względem rozmiaru, materiału, kształtu i powierzchni chwytnych (płaskich, lekko wypukłych lub wklęsłych). Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych na stronie -).



VVI-25-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.53001	VVI-25-A	25	6	12	8	2	3.5	1.2	1.4	1

VVI-25-N


Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.53002	VVI-25-N	25	6	12	8	2	3.5	1.2	1.4	1

VVI-25-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.53003	VVI-25-S	25	6	12	8	2	3.5	1.2	1.4	1

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.



VVI-25-T-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.53004	VVI-25-M6-T-A	25	M6	18	10	3	1.2	1.4	4
VV.54001	VVI-25-G1/8-T-A	25	G1/8	18	10	4	1.2	1.4	7

VVI-25-T-N

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.53005	VVI-25-M6-T-N	25	M6	18	10	3	1.2	1.4	4
VV.54002	VVI-25-G1/8-T-N	25	G1/8	18	10	4	1.2	1.4	7

VVI-25-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.53006	VVI-25-M6-T-S	25	M6	18	10	3	1.2	1.4	4
VV.54003	VVI-25-G1/8-T-S	25	G1/8	18	10	4	1.2	1.4	7

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

