

Przyssawki okrągłe płaskie (niskie)

Średnica 35 mm, z przytączem lub bez, guma

MATERIAŁ

Ssawka z gumy olejoodpornej (NBR), naturalnej (NR) lub silikonowej (VMQ).


Przytącze z niklowanego mosiądzu.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **VVI-35-A:** guma olejoodporna, bez przytącza.
- **VVI-35-N:** guma naturalna, bez przytącza.
- **VVI-35-S:** guma silikonowa, bez przytącza.
- **VVI-35-T-A:** guma olejoodporna, z przytączem.
- **VVI-35-T-N:** guma naturalna, z przytączem.
- **VVI-35-T-S:** guma silikonowa, z przytączem.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Przyssawki tego typu są rekomendowane w szczególności do przenoszenia płytek ceramicznych lub betonowych o gładkich lub strukturalnych powierzchniach, a także do przenoszenia produktów o bardzo różnej specyfice pod względem rozmiaru, materiału, kształtu i powierzchni chwytanych (płaskich, lekko wypukłych lub wklęsłych). Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).



VVI-35-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm ³]	⚖
VV.53013	VVI-35-A	35	6	12	8	1	3.5	2.4	2.4	3

VVI-35-N


Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm ³]	⚖
VV.53014	VVI-35-N	35	6	12	8	1	3.5	2.4	2.4	3

VVI-35-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [kG]	Objętość # [cm ³]	⚖
VV.53015	VVI-35-S	35	6	12	8	1	3.5	2.4	2.4	3

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.



VVI-35-T-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.53016	VVI-35-M6-T-A	35	M6	18	10	3	2.4	2.4	6
VV.54007	VVI-35-G1/8-T-A	35	G1/8	18	10	4	2.4	2.4	8

VVI-35-T-N

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.53017	VVI-35-M6-T-N	35	M6	18	10	3	2.4	2.4	6
VV.54008	VVI-35-G1/8-T-N	35	G1/8	18	10	4	2.4	2.4	8

VVI-35-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	s	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.53018	VVI-35-M6-T-S	35	M6	18	10	3	2.4	2.4	6
VV.54009	VVI-35-G1/8-T-S	35	G1/8	18	10	4	2.4	2.4	8

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Przyssawki próżniowe i akcesoria 23