

Przyssawki mieszkowe do opakowań na żywność

Średnica 16 mm, z przytączem lub bez, guma

MATERIAŁ

Ssawka z gumy olejoodpornej (NBR), naturalnej (NR) lub silikonowej (VMQ).

Przytącze stalowe AVP.


WYKONANIA STANDARDOWE

- **VVL-16-A:** guma olejoodporna, bez przytącza.
- **VVL-16-N:** guma naturalna, bez przytącza.
- **VVL-16-S:** guma silikonowa, bez przytącza.
- **VVL-16-T-A:** guma olejoodporna, z przytączem.
- **VVL-16-T-N:** guma naturalna, z przytączem.
- **VVL-16-T-S:** guma silikonowa, z przytączem.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Są rekomendowane do zastosowań w sektorze pakowania żywności, w którym ich wymiary i budowa mieszka umożliwiają przenoszenie opakowań o różnych kształtach i rozmiarach. Możliwość dopasowania się do powierzchni nieregularnych lub niecałkowicie płaskich sprawia, że te przyssawki te można również wykorzystywać w innych sektorach, np. sektor przetwarzania papieru(karty do gier, karty kolekcjonerskie, etykiety, arkusze papieru) lub sektor przetwarzania tworzyw sztucznych (laminaty i małe elementy). Użyteczny skok mieszka wynosi 7 mm.

Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).



VVL-16-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.56025	VVL-16-A	16	9	4	20	10	0.5	970	1

VVL-16-N


Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.56026	VVL-16-N	16	9	4	20	10	0.5	970	1

VVL-16-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.56027	VVL-16-S	16	9	4	20	10	0.5	970	1

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.



VVL-16-T-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.56028	VVL-16-M5-T-A	16	M5	28.5	20	4.5	4	10	8	0.5	970	4

VVL-16-T-N

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.56029	VVL-16-M5-T-N	16	M5	28.5	20	4.5	4	10	8	0.5	970	4

VVL-16-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [kG]	Objętość # [mm3]	
VV.56030	VVL-16-M5-T-S	16	M5	28.5	20	4.5	4	10	8	0.5	970	4

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.