

Przyssawki mieszkowe do opakowań na żywność

Średnica 18 mm, z przytączem lub bez, guma

MATERIAŁ

Ssawka z gumy olejoodpornej (NBR), naturalnej (NR) lub silikonowej (VMQ).


Przytącze z niklowanego mosiądzu.

WYKONANIA STANDARDOWE

- VVL-18-A: guma olejoodporna, bez przytącza.
- VVL-18-N: guma naturalna, bez przytącza.
- VVL-18-S: guma silikonowa, bez przytącza.
- VVL-18-T-A: guma olejoodporna, z przytączem.
- VVL-18-T-N: guma naturalna, z przytączem.
- VVL-18-T-S: guma silikonowa, z przytączem.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Są rekomendowane do zastosowań w sektorze pakowania żywności, w którym ich wymiary i budowa mieszka umożliwiają przenoszenie opakowań o różnych kształtach i rozmiarach. Możliwość dopasowania się do powierzchni nieregularnych lub niecałkowicie płaskich sprawia, że te przyssawki te można również wykorzystywać w innych sektorach, np. sektor przetwarzania papieru(karty do gier, karty kolekcjonerskie, etykiety, arkusze papieru) lub sektor przetwarzania tworzyw sztucznych (laminaty i małe elementy). Użyteczny skok mieszka wynosi 5,5 mm. Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).



VVL-18-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	F* [kG]	Objętość # [cm3]	
VV.56031	VVL-18-A	18	10	6.5	11	1.5	0.63	1.1	1

VVL-18-N


Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	F* [kG]	Objętość # [cm3]	
VV.56032	VVL-18-N	18	10	6.5	11	1.5	0.63	1.1	1

VVL-18-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	F* [kG]	Objętość # [cm3]	
VV.56033	VVL-18-S	18	10	6.5	11	1.5	0.63	1.1	1

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.



VVL-18-T-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	F* [kG]	Objętość # [cm3]	
VV.56034	VVL-18-M8-T-A	18	M8	22	12.5	9.5	7.5	0.63	1.1	6

VVL-18-T-N

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	F* [kG]	Objętość # [cm3]	
VV.56035	VVL-18-M8-T-N	18	M8	22	12.5	9.5	7.5	0.63	1.1	6

VVL-18-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	F* [kG]	Objętość # [cm3]	
VV.56036	VVL-18-M8-T-S	18	M8	22	12.5	9.5	7.5	0.63	1.1	6

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.