

Przyssawki mieszkowe do opakowań na żywność

Średnica 19 mm, z przytącem lub bez, guma

MATERIAŁ

Ssawka z gumy olejoodpornej (NBR), naturalnej (NR) lub silikonowej (VMQ).

Przytące z niklowanego mosiądzu.


WYKONANIA STANDARDOWE

- **VVL-19-A:** guma olejoodporna, bez przytąca.
- **VVL-19-N:** guma naturalna, bez przytąca.
- **VVL-19-S:** guma silikonowa, bez przytąca.
- **VVL-19-T-A:** guma olejoodporna, z przytącem.
- **VVL-19-T-N:** guma naturalna, z przytącem.
- **VVL-19-T-S:** guma silikonowa, z przytącem.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Są rekomendowane do zastosowań w sektorze pakowania żywności, w którym ich wymiary i budowa mieszka umożliwiają przenoszenie opakowań o różnych kształtach i rozmiarach. Możliwość dopasowania się do powierzchni nieregularnych lub niecałkowicie płaskich sprawia, że te przyssawki te można również wykorzystywać w innych sektorach, np. sektor przetwarzania papieru(karty do gier, karty kolekcjonerskie, etykiety, arkusze papieru) lub sektor przetwarzania tworzyw sztucznych (laminaty i małe elementy). Użyteczny skok mieszka wynosi 8 mm.

Patrz Dane techniczne przyssawek podciśnieniowych (na stronie -).



VVL-19-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	F* [kG]	Objętość # [cm3]	
VV.56037	VVL-19-A	19	13	7	17	5	0.7	1.9	1

VVL-19-N


Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	F* [kG]	Objętość # [cm3]	
VV.56038	VVL-19-N	19	13	7	17	5	0.7	1.9	1

VVL-19-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	d2	h	h1	F* [kG]	Objętość # [cm3]	
VV.56039	VVL-19-S	19	13	7	17	5	0.7	1.9	1

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.



VVL-19-T-A

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.56040	VVL-19-M6-T-A	19	M6	25	17	8	10	0.7	1.9	4

VVL-19-T-N

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.56041	VVL-19-M6-T-N	19	M6	25	17	8	10	0.7	1.9	4

VVL-19-T-S

Kod	Oznaczenie	d	d1	h	h1	h2	h3	F* [kG]	Objętość # [cm3]	⚖
VV.56042	VVL-19-M6-T-S	19	M6	25	17	8	10	0.7	1.9	4

* Siła przyssawek próżniowych podana w tabeli stanowi 1/3 wartości siły teoretycznej, obliczonej przy poziomie podciśnienia -75 kPa i współczynniku bezpieczeństwa 3.

Wewnętrzna objętość geometryczna ssawki podciśnieniowej, którą należy dodać do całego układu dystrybucyjnego w celu obliczenia czasu opróżniania, zwłaszcza jeśli używa się wielu przyssawek.

