

Podkładki z zabezpieczeniem przed wypadaniem

Technopolimer

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor naturalny.


WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Ze względu na mniejszą średnicę stożka niż zastosowana śruba, podkładka nie zsuwa się z trzpienia gwintowanego podczas montażu i wpasowuje się w gwint śruby, zapobiegając jej poluzowaniu.

Produkt można zdemontować jedynie poprzez odkręcenie śrubki, dlatego można go użyć tylko raz.

Wykonana jest w całości z materiału izolacyjnego odpornego na korozję i środki chemiczne. Nadaje się do zastosowań motoryzacyjnych, a także w przemyśle, lotnictwie i elektronice oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest redukcja masy.

Produkt jest poddawany badaniom pod kątem właściwości mechanicznych i stabilności wymiarowych. Niewielkie różnice w kolorze są całkowicie normalne i nie mają wpływu na jakość produktu.



WAL

Kod	Oznaczenie	d	d ₁	h	h ₁	
505401	WAL-4.1-TP-N	4	9	3	1.5	1
505411	WAL-5.0-TP-N	5	10	3	1.5	1
505421	WAL-6.3-TP-N	6.5	12.5	2.5	1.5	1
505431	WAL-8.2-TP-N	8	16	3.5	1.5	1
505441	WAL-10.5-TP-N	10.5	15	4.5	2	1