


Tabela możliwych kombinacji podstawa/trzpień

Trzpień		Podstawa	Podstawa LS.A								Podstawa LV.A								Podstawa LV.F					Podstawa LV.FO	
			Ø 8.5				Ø 14				Ø 14				Ø 24				Ø 14		Ø 24			Ø 14	
			25	32	40	50	25	32	40	50	60	70	80	100	60	80	100	125	80	100	80	100	125	60	80
			5000	6000	7000	7000	7000	10000	12000	12000	18000	18000	20000	18000	23000	23000	28000	30000	20000	18000	23000	28000	30000	14000	16000
SM. trzpień ze stali ocynkowanej	Ø 14	M8x43÷68					•	•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•
		M10x43÷68÷98					•	•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•
		M12x43÷68÷96					•	•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•
		M14x68÷98÷148					•	•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•
		M16x68÷108÷148÷168					•	•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•
	Ø 24	M16x58÷98÷138÷158													•	•	•	•			•	•	•		
		M20x98÷138÷158÷158													•	•	•	•			•	•	•		
		M24x98÷158÷198													•	•	•	•			•	•	•		

STAINLESS STEEL

SM-SST trzpień ze stali nierdzewnej	Ø 14	M8x43÷68					•	•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•
		M10x43÷68÷98					•	•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•
		M12x43÷68÷98					•	•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•
		M14x68÷98÷148					•	•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•
		M16x68÷108÷148÷168					•	•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•
	Ø 24	M16x58÷98÷138÷158													•	•	•	•			•	•	•		
		M20x98÷138÷158÷198													•	•	•	•			•	•	•		
		M24x98÷158÷198													•	•	•	•			•	•	•		
SMQ-SST trzpień ze stali nierdzewnej	Ø 8.5	M8x48÷73	•	•	•	•																			
		M10x48÷73÷103	•	•	•	•																			
		M12x48÷73÷103	•	•	•	•																			
	Ø 14	M16x68÷108÷148÷168					•	•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•
		M20x110÷150÷170÷210					•	•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•
		M24x110÷170÷210					•	•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•

SCHEMAT OZNACZENIA

	Element wahlwy	Średnica podstawy (D)	Średnica przegubu (d2)	Oznaczenie dodawane tylko dla wersji z podkładką antypoślizgową	Oznaczenie dodawane tylko dla wersji ze stali nierdzewnej	Średnica gwintu (d) Długość gwintu (l)	Oznaczenie dodawane tylko dla wersji z podstawą antystatyczną
	LV.A	80	14	AS	SST	M8x43	ESD-C

	LV.A	80	14	AS	-	-	ESD-C
--	------	----	----	----	---	---	-------

	SM	-	14	-	SST	M8x43	
---	----	---	----	---	-----	-------	--



Stopy wahlwy 11