



Trzpienie ustalające - typy

Odblokowanie przez odciążenie trzpienia

GN 617

GN 617 ... NI



patrz strona 744
Bez blokady w pozycji odwiedzonej
Ø 5/6/8/10



GN 617.1

GN 617.1 ... NI

patrz strona 746
Z blokadą w pozycji odwiedzonej
Ø 5/6/8/10



Inne cechy:


- Korpus, stal czerniona lub stal nierdzewna
- GN 617/GN 613/GN 618 z lub bez gałki
- Wersja ze stali nierdzewnej z gałką z tworzywa lub w pełni nierdzewna
- Solidna szpilka trzpienia: Ta sama średnica na całej długości
- Szpilka trzpienia stalowa hartowana
- Trzpień do precyzyjnego pozycjonowania



GN 613



GN 613 ... NI

patrz strona 748
Bez blokady w pozycji odwiedzonej
Ø 5/6/8/10




GN 618

patrz strona 760
Bez blokady w pozycji odwiedzonej
Korpus bez gwintu
Stal spawalna
Ø 5/6/8





PMT.100

patrz strona 750
Bez blokady w pozycji odwiedzonej
SUPER-technopolimer
Ø 5/6/8/10



PMT.101

patrz strona 752
Z blokadą w pozycji odwiedzonej
SUPER-technopolimer
Ø 5/6/8/10




Inne cechy:

- Zredukowana waga korpusu gwintowanego, dzięki wykonaniu z SUPER-technopolimeru, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wytrzymałości
- Szpilka trzpienia ze stali hartowanej lub ze stali nierdzewnej
- Materiał odporny na korozję: może być stosowany w kontakcie z płynami lub w warunkach wysokiej wilgotności
- Redukcja czynnika tarcia, przez co nie jest wymagane dodatkowe smarowanie.
- Odporność na cykle czyszczenia z użyciem rozpuszczalników i innych czynników chemicznych



GN 722.4


patrz strona 754
Typ B
Bez blokady w pozycji odwiedzonej
Ø 8/10/12/14/16/20



GN 817

GN 817 ... NI



patrz strona 754
Typ B / G
Bez blokady w pozycji odwiedzonej
Ø 4/5/6/8/10/12/16



GN 817

GN 817 ... NI

patrz strona 754
Typ C
Z blokadą w pozycji odwiedzonej
Ø 4/5/6/8/10/12/16



Inne cechy:

- Trzpień mocowany poprzez spawanie
- Korpus stal lub stal nierdzewna
- Szpilka trzpienia stalowa, ocynkowana lub stal nierdzewna
- Możliwość demontażu
- Typ A: zmontowany
- Typ AU: niezmontowany

Inne cechy:

- Korpus, stal czerniona lub stal nierdzewna
- Typ G bez gałki, typ B/C gałką w kolorze czarnym lub czerwonym
- Dwie długości szpilki dla Ø 4/5/6/8
- Szpilka trzpienia stalowa hartowana
- Trzpień do precyzyjnego pozycjonowania
- Mechanizm blokujący zintegrowany z gałką
- Zwarta budowa



Trzpień ustalające - typy

Odblokowanie przez odciągnięcie trzpienia

GN 814

patrz strona
Bez blokady w pozycji
odwiedzionej
Zamykanie kluczem
patentowym
Ø 8/ 10/12




Inne cechy:

- Korpus stal nierdzewna
- Trzpień niklowany chemicznie
- Zamki z takim samym lub innym kluczem
- Typ A/ AK: zamykanie przy wysu niętym trzpieniu, bez przeciwnakrętki
- Typ E/ EK: zamykanie przy wysu niętym i odwiedzionym trzpieniu, bez przeciwnakrętki


GN 817.6

patrz strona
Typ EB
Z czujnikiem
Bez blokady w pozycji
odwiedzionej
Ø 4/5/6/8/
10/12/16



GN 817.6

patrz strona
Typ EC
Z czujnikiem
Z blokadą w pozycji
odwiedzionej
Ø 4/5/6/8/
10/12/16




Inne cechy:

- Korpus stal nierdzewna
- Szpilka trzpienia ze stali nierdzewnej
- Czujnik do monitorowania położenia szpilki trzpienia
- Mechanizm blokujący zintegrowany z gałką




GN 817.7

patrz strona
Kod OP
Sterowanie
pneumatyczne
bez kontroli położenia
Ø 6/8/10/12



GN 817.7

patrz strona
Kod BS0,4
Sterowanie
pneumatyczne
z kontrolą położenia
Ø 6/8/10/12




Inne cechy:

- Korpus stal nierdzewna
- Szpilka trzpienia ze stali nierdzewnej
- Pneumatyczny – dwustronnego/ pojedynczego działania - wysunięcie/powrót
- Kod BS0, 4: Czujnik do monitorowania położenia szpilki trzpienia




GN 8170

patrz strona
Konstrukcja higieniczna po stronie gałki FH
Z blokadą / bez blokady w pozycji odwiedzionej
Ø 6/ 8



GN 8170

patrz strona
Konstrukcja higieniczna po stronie gałki i szpilki VH
Z blokadą / bez blokady w pozycji odwiedzionej
Ø 6/ 8




Inne cechy:

- Konstrukcja higieniczna (Hygienic Design)
- Uszczelnienia, kolor niebieski, typ zgodny z normą FDA
- Typ B: Bez blokady w pozycji odwiedzionej
- Typ C: Z blokadą w pozycji odwiedzionej
- Certyfikat DGUV




GN 818

patrz strona
Typ B / BK / BN / BKN
Bez blokady w pozycji odwiedzionej
Ø 4/5/6/8/
10/12



GN 818

patrz strona
Typ C / CK / CN / CKN
Z blokadą w pozycji odwiedzionej
Ø 4/5/6/8/
10/12



Inne cechy:

- Korpus stal nierdzewna AISI 316
- Szpilka trzpienia ze stali nierdzewnej AISI 316
- Typ B/BK/C/CK: Gałka z tworzywa
- Typ BN/BKN/CN/BKN: Gałka ze stali nierdzewnej
- Sprężyna, stal nierdzewna




GN 817.8

GN 817.8 ... NI
patrz strona 756
Typ B
Bez blokady w pozycji odwiedzionej
Ø 4/5/6/8/
10/12/16



GN 817.8

GN 817.8 ... NI
patrz strona 756
Typ C
Z blokadą w pozycji odwiedzionej
Ø 4/ 5 / 6 / 8 /
10 / 12 / 16



Inne cechy:

- Zaprojektowane do zastosowania z szpilką o nietypowych gabarytach
- Trzpień dostarczany jest rozmontowany, szpilkę trzpienia można łatwo dostosować do własnych potrzeb.
- Korpus, stal czerniona lub stal nierdzewna
- Szpilka trzpienia ze stali nierdzewnej
- Trzpień do precyzyjnego pozycjonowania
- Mechanizm blokujący zintegrowany z gałką



Trzpień ustalające - typy

Odblokowanie przez odciągnięcie trzpienia

GN 817.2

GN 817.2 ... NI


patrz strona 758

Typ B

Bez blokady w pozycji odwiedzonej

Z wydłużoną gałką

Ø 4/5/6/8/10/12



GN 817.2

GN 817.2 ... NI



patrz strona 758

Typ C

Z blokadą w pozycji odwiedzonej

Z wydłużoną gałką

Ø 4/5/6/8/10/12



Inne cechy:

- Korpus, stal czerniona lub stal nierdzewna
- Szpilka trzpienia dla danej średnicy dostępna w dwóch długościach- Ø 4/5/6/8
- Szpilka trzpienia stalowa hartowana
- Trzpień do precyzyjnego pozycjonowania
- Mechanizm blokujący zintegrowany z gałką





GN 817.1

patrz strona 762

Typ B

Bez blokady w pozycji odwiedzonej

Ø 6/8/10





GN 817.1

patrz strona 762

Typ C

Z blokadą w pozycji odwiedzonej

Ø 6/8/10



Inne cechy:

- Korpus ze stopu cynku, pokryty żywicą epoksydową
- Szpilka trzpienia ze stali nierdzewnej
- Gałka w kolorze czarnym lub czerwonym
- Mechanizm blokujący zintegrowany z gałką

GN 722.5

patrz strona

Typ B

Bez blokady w pozycji odwiedzonej

Ø 8/10/12/

14/16/20



Inne cechy:

- Korpus precyzyjny odlew stalowy, pasywacja niebieska, malowanie proszkowe lub stal nierdzewna
- Szpilka trzpienia stalowa, ocynkowana lub stal nierdzewna
- Sprężyna, stal nierdzewna
- Możliwość demontażu



GN 817.9



patrz strona 763

Typ B

Bez blokady w pozycji odwiedzonej

Ø 7/8/10

Długość: 20/25/30



GN 817.9



patrz strona 763

Typ C

Z blokadą w pozycji odwiedzonej

Ø 7/8/10

Długość: 20/25/30



Inne cechy:

- Zaprojektowane do zastosowania z szpilką o nietypowych gabarytach
- Trzpień dostarczany jest rozmontowany, szpilkę trzpienia można łatwo dostosować do własnych potrzeb.
- Korpus ze stopu cynku, pokryty żywicą epoksydową
- Szpilka trzpienia ze stali nierdzewnej
- Mechanizm blokujący zintegrowany z gałką

GN 817.4

GN 817.4 ... NI


patrz strona 761

Typ B

Bez blokady w pozycji odwiedzonej

Z uchwytem teowym

Ø 6/8/10/12



GN 817.4

GN 817.4 ... NI


patrz strona 761

Typ C

Z blokadą w pozycji odwiedzonej

Z uchwytem teowym

Ø 6/8/10/12



Inne cechy:

- Korpus, stal czerniona lub stal nierdzewna
- Trzpień stalowy, hartowany
- Trzpień do precyzyjnego pozycjonowania
- Mechanizm blokujący zintegrowany z gałką
- Zwarta budowa




GN 717 ... NI

patrz strona 764

Typ A / D

Bez blokady w pozycji odwiedzonej

Ø 3/4/5/6/8/10





GN 717 ... NI

patrz strona 764

Typ B

Bez blokady w pozycji odwiedzonej

Ø 3/4/5/6/8/10



Inne cechy:

- Korpus stalowy, ocynkowany lub ze stali nierdzewnej
- Typ A: z pierścieniem odciągowym
- Typ D: z pętlą
- Gwint standardowy lub drobnozwojny
- Zredukowane wymiary
- Wersja ekonomiczna cenowo



Trzpień ustalające - typy


Odblokowanie przez odciągnięcie trzpienia

GN 7017 ... ST
GN 7017 ... NI

patrz strona 767

Typ B / BK

Bez blokady w pozycji
odwiedzionej
Ø 4/5/6/8/10




GN 7017 ... ST
GN 7017 ... NI

patrz strona 767

Typ C / CK

Z blokadą w pozycji
odwiedzionej
Ø 4/5/6/8/10



Inne cechy:

- Korpus stalowy, ocynkowany lub ze stali nierdzewnej
- z dźwignią
- Zredukowane wymiary
- Wersja ekonomiczna cenowo



GN 413 ... ST
GN 413 ... NI

patrz strona 768

Typ A

Bez blokady w pozycji
odwiedzionej
Ø 5/6/8/10



GN 413 ... ST
GN 413 ... NI

patrz strona 768

Typ C

Z blokadą w pozycji
odwiedzionej
Ø 5/6/8/10



Inne cechy:


- Korpus, stal czerniona lub stal nierdzewna
- Gwint standardowy lub drobnozwojny
- Szpilka trzpienia ze stali nierdzewnej
- Zredukowane wymiary



GN 607 ... ST
GN 607 ... NI

patrz strona 769


Bez blokady w pozycji
odwiedzionej
Ø 6/8



GN 607.1 ... ST
GN 607.1 ... NI

patrz strona 769

Z blokadą w pozycji
odwiedzionej
Ø 6/8



Inne cechy:


- Korpus, stal czerniona lub stal nierdzewna
- Szpilka trzpienia stalowa hartowana
- Trzpień do precyzyjnego pozycjonowania
- Mechanizm blokujący zintegrowany z gałką



GN 607.2 ... ST
GN 607.2 ... NI

patrz strona 771


Bez blokady w pozycji
odwiedzionej
Ø 6/8



GN 607.3 ... ST
GN 607.3 ... NI

patrz strona 772

Z blokadą w pozycji
odwiedzionej
Ø 6/8




Inne cechy:

- Zaprojektowane do mocowania na cienkich ściankach z metalu
- Korpus stal ocynkowany
- Szpilka trzpienia ze stali nierdzewnej
- Mechanizm blokujący zintegrowany z gałką

GN 607.4 ... ST

patrz strona 773


Bez blokady w pozycji
odwiedzionej
Ø 6/8



GN 607.5 ... ST

patrz strona 774

Z blokadą w pozycji
odwiedzionej
Ø 6/8




Inne cechy:

- Montaż poprzez spawanie
- Korpus stalowy, oksydowany na czarno
- Trzpień stalowy, hartowany
- Mechanizm blokujący zintegrowany z gałką

GN 608
GN 608.5

patrz strona 776


Bez blokady w pozycji
odwiedzionej
Ø 6/8



GN 608.1
GN 608.6

patrz strona 778

Z blokadą w pozycji
odwiedzionej
Ø 6/8



Inne cechy:

- Korpus ze stopu cynku, ocynkowany
- GN 608/GN 608.1: Trzpień stalowy, hartowany
- GN 608.5/GN 608.6: Szpilka trzpienia ze stali nierdzewnej
- Mechanizm blokujący zintegrowany z gałką



Trzpienie ustalające - typy

Odblokowanie przez odciążenie trzpienia

GN 822 ... ST

GN 822 ... NI


patrz strona 780

Typ B

Bez blokady w pozycji

odwiedzionej

Ø 4/5/6/7



GN 822 ... ST

GN 822 ... NI

patrz strona 780

Typ C

Z blokadą w pozycji

odwiedzionej

Ø 4/5/6/7

6 pozycji blokady



Inne cechy:

- Najmniejsze gabaryty wśród wszystkich trzpieni
- Gwint wykonany na całej długości korpusu, do mocowania na cienkich ściankach
- Korpus stalowy, ocynkowany lub ze stali nierdzewnej
- Szpilka trzpienia ze stali nierdzewnej
- Gałka z tworzywa
- Mechanizm blokady osłonięty

GN 822.1 ... ST

GN 822.1 ... NI

patrz strona 782

Typ B

Bez blokady w pozycji

odwiedzionej

z niską gałką

Ø 4/5/6/7



GN 822.1 ... ST

GN 822.1 ... NI

patrz strona 782


Typ C

Z blokadą w pozycji

odwiedzionej

z niską gałką

Ø 4/5/6/7



Inne cechy:

- Najmniejsze gabaryty wśród wszystkich trzpieni
- Gwint wykonany na całej długości korpusu, do mocowania na cienkich ściankach
- Korpus stalowy, ocynkowany lub ze stali nierdzewnej
- Szpilka trzpienia ze stali nierdzewnej
- Gałka z tworzywa
- Mechanizm blokady odsonięty

GN 822.6

GN 822.7

patrz strona 775

Typ B / BN

Bez blokady w pozycji

odwiedzionej

Ø 4/5/6/7/8/10



GN 822.6

GN 822.7

patrz strona 775

Typ C / CN

Z blokadą w pozycji

odwiedzionej

Ø 4/5/6/7/8/10

6 pozycji blokady



Inne cechy:

- Najmniejsze gabaryty wśród wszystkich trzpieni
- Korpus stalowy, ocynkowany lub ze stali nierdzewnej
- Wersja ze stali nierdzewnej z gałką z tworzywa lub w pełni nierdzewna
- Szpilka trzpienia ze stali nierdzewnej
- Gwint standardowy lub drobnoszwytny

GN 822.8

GN 822.9


patrz strona 786

Typ B / BN

Bez blokady w pozycji

odwiedzionej

Ø 4/5/6/8/10



GN 822.8

GN 822.9

patrz strona 786


Typ C / CN

Z blokadą w pozycji

odwiedzionej

Ø 4/5/6/8/10

6 pozycji blokady



Inne cechy:

- Najmniejsze gabaryty wśród wszystkich trzpieni
- Korpus stop cynku pokryty żywicą epoksydową lub wykonany ze stali nierdzewnej
- Szpilka trzpienia ze stali nierdzewnej
- Wersja ze stali nierdzewnej (GN 822.9 z gałką z tworzywa lub stali nierdzewnej)

GN 412


patrz strona 789

Typ B

Bez blokady w pozycji

odwiedzionej

Ø 5/6/8/10



GN 412

patrz strona 789


Typ C

Z blokadą w pozycji

odwiedzionej

Ø 5/6/8/10

6 pozycji blokady



Inne cechy:

- Zredukowana wysokość
- Montaż od przodu lub tyłu
- Korpus ze stopu cynku, powleczony żywicą epoksydową
- Szpilka trzpienia ze stali nierdzewnej
- Oprawki montażowe GN 412.1

Trzpień ustalające - typy


Odblokowanie przez odciążenie trzpienia

GN 416

patrz strona 790

Typ S

Bez możliwości zablokowania trzpienia
W standardowej pozycji
Bez blokady w pozycji odwiedzonej
Ø 6 / 8 / 10 / 12




GN 416

patrz strona 790

Typ L1 / R1

Z blokadą otwarcia
Bez możliwości zablokowania trzpienia
Z blokadą w pozycji odwiedzonej
Ø 6 / 8 / 10 / 12



Inne cechy:


- Korpus ze stopu cynku, powleczony żywicą epoksydową
- Szpilka trzpienia stalowa, ocynkowana
- Dźwignia z tworzywa
- Wysuw szpilki poprzez obrót dźwigni
- Zestawy montażowe do mocowania na systemach profili z rowkami teowymi
- Typ L1/R1: blokowania trzpienia w obu skrajnych pozycjach, obrót w lewo lub prawo
- Pozycjonery GN 416.1

GN 417

patrz strona 792

Typ A / D

Bez blokady w pozycji odwiedzonej
Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10



GN 417


patrz strona 792

Typ B

Bez blokady w pozycji odwiedzonej

Typ C

Z blokadą w pozycji odwiedzonej
Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10




Inne cechy:

- Korpus stop cynku pokryty żywicą epoksydową lub wykonany ze stali nierdzewnej (GN 822.9)
- Szpilka trzpienia AISI 303
- Montaż poprzez kołnierz/otwory fasolkowe
- Zestawy montażowe do mocowania na systemach profili z rowkami teowymi
- Typ A: z pierścieniem odciągowym
- Typ D: z pętlą

GN 722.6

patrz strona

Bez blokady w pozycji odwiedzonej
Ø 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 20



Inne cechy:


- Korpus precyzyjny odlew stalowy, pasywacja niebieska, malowanie proszkowe lub stal nierdzewna
- Szpilka trzpienia stalowa, ocynkowana lub stal nierdzewna
- Sprężyna, stal nierdzewna
- Możliwość demontażu

GN 817.3

patrz strona 795

Typ B

Bez blokady w pozycji odwiedzonej
Trzpień płaski
Ø 6 / 8 / 10




GN 817.3

patrz strona 795

Typ C

Z blokadą w pozycji odwiedzonej
Trzpień płaski
Ø 6 / 8 / 10



Inne cechy:


- Zaprojektowane do precyzyjnego pozycjonowania z użyciem tulei pozycjonujących
- korpus stalowy, oksydowany na czarno
- Trzpień hartowany
- Mechanizm blokujący zintegrowany z gałką
- Zwała budowa

GN 817.5

patrz strona 796

Typ B

Bez blokady w pozycji odwiedzonej
Szpilka trzpienia z zakończeniem stożkowym
Ø 6 / 8 / 10




GN 817.5

patrz strona 796

Typ C

Z blokadą w pozycji odwiedzonej
Szpilka trzpienia z zakończeniem stożkowym
Ø 6 / 8 / 10



Inne cechy:

- Zaprojektowane do precyzyjnego pozycjonowania z użyciem tulei pozycjonujących
- Korpus stalowy, oksydowany na czarno
- Trzpień hartowany
- Mechanizm blokujący zintegrowany z gałką
- Zwała budowa



8 Elementy ustalające


Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.

Trzpień ustalający - typy

Odblokowanie przez odciągnięcie trzpienia


GN 313 ... ST GN 313 ... NI

patrz strona 804
Szpilka trzpienia w pozycji wysuniętej zabezpieczona przed nieumyślnym odblokowaniem
Typ A: z gałką
Ø 5/6/8/10



GN 313 ... ST GN 313 ... NI

patrz strona 804
Szpilka trzpienia w pozycji wysuniętej zabezpieczona przed nieumyślnym odblokowaniem
Typ D: bez gałki
Ø 5/6/8/10




Inne cechy:

- Stosowane w aplikacjach, gdzie szpilka trzpienia ma się wysuwać sporadycznie. Szpilka trzpienia w pozycji spoczynkowej jest odwiedziona.
- Korpus, stal czerniona lub stal nierdzewna
- Szpilka trzpienia ze stali nierdzewnej



GN 7336.7

patrz strona 806
Pokrętło zaciskowe
Z trzpieniem ustalającym
Ø 5/6/8



Powierzchnia dociskowa

Inne cechy:

- Pokrętło zintegrowane z trzpieniem. Dają możliwość zarówno pozycjonowania elementu współpracującego jak i jego dociskania.
- Korpus stalowy, oksydowany na czarno
- Szpilka trzpienia ze stali nierdzewnej
- Pokrętło radelkowane z tworzywa

GN 7336.8

patrz strona 807
Mocowanie
Trzpień ustalający
Ø 6/8




Powierzchnia dociskowa

Inne cechy:

- Zastosowanie podobnie jak w przypadku GN 7336.7 z dodatkową funkcją bezpieczeństwa. Pokrętło radelkowane nie służy do zaciskania, ale do pozycjonowania. Mocowanie odbywa się za pomocą trzpienia ustalającego, który jest połączony z radelkowanym pokrętłem zapobiegającym skręcaniu. Szpilki trzpienia nie można wyciągnąć po zwolnieniu zacisku (funkcja bezpieczeństwa!), ale dopiero po odkręceniu pokrętła radelkowanego.
- Korpus stal ocynkowany
- Szpilka blokująca stalowa, azotowana
- Pokrętło radelkowane z tworzywa

GN 824

patrz strona
Typ B
ze ściętym trzpieniem blokującym
Bez blokady w pozycji odwiedzionej
Ø 5/6/8/9



GN 824

patrz strona
Typ C
ze ściętym trzpieniem blokującym
Z blokadą w pozycji odwiedzionej
Ø 5/6/8/9



Inne cechy:

- Korpus stal nierdzewna
- Szpilka trzpienia ze stali nierdzewnej
- Gałka z tworzywa



8

Elementy ustalające