

Trzpień ustalające z dźwignią - Przegląd modeli


Ruch szpilki blokującej trzpienia za pomocą dźwigni prowadzonej po korpusie

GN 612

GN 612 ... NI

na stronie 820

Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12




Właściwości:

- Korpus, stal czerniona lub stal nierdzewna
- Szpilka trzpienia stalowa, azotowana lub ze stali nierdzewnej
- Dźwignia stalowa, oksydowana na czarno lub ze stali nierdzewnej
- Dźwignia z lub bez nakładki ochronnej z tworzywa
- Trzpień do precyzyjnego pozycjonowania

GN 612.8

na stronie 825

Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12




Właściwości:

- Korpus ze stopu cynku z powłoką nano®-coating
- Szpilka trzpienia stalowa, ocynkowana
- Dźwignia z tworzywa
- Wersja ekonomiczna cenowo

PMT.200

na stronie 822

Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12



Właściwości:


- Zredukowana waga korpusu gwintowanego i dźwigni, dzięki wykonaniu z SUPER-technopolimeru, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wytrzymałości
- Szpilka trzpienia ze stali hartowanej lub ze stali nierdzewnej
- Materiał odporny na korozję: może być stosowany w kontakcie z płynami lub w warunkach wysokiej wilgotności
- Redukcja czynnika tarcia, przez co nie jest wymagane dodatkowe smarowanie.
- Odporność na cykle czyszczenia z użyciem rozpuszczalników i innych czynników chemicznych

GN 712

na stronie 823

Ø 6 / 8 / 10

Trzpień blokujący normalnie wysunięty



Właściwości:


- Szpilka trzpienia w pozycji odwiedzonej: nieblokowana, blokowana lub blokowana i zabezpieczona przed odblokowaniem (funkcja bezpieczeństwa)
- Korpus stal ocynkowana
- Szpilka trzpienia ze stali nierdzewnej
- Dźwignia z tworzywa

GN 712.1

na stronie 824

Ø 6 / 8 / 10

Trzpień blokujący normalnie wycofany




Właściwości:

- Korpus stalowy, oksydowany na czarno
- Szpilka blokująca stalowa, azotowana
- Dźwignia stalowa, oksydowana na czarno
- Dźwignia z lub bez nakładki ochronnej z tworzywa

GN 612.2

na stronie 830

Ø 6 / 8 / 10 / 12




Trzpień ustalający z dźwignią - Przegląd modeli

Ruch szpilki blokującej trzpienia za pomocą dźwigni prowadzonej po korpusie

GN 612.9

na stronie 831
Ø 6 / 8 / 10 / 12




Właściwości:

- Korpus, ze stopu cynku, powleczony żywicą epoksydową
- Szpilka trzpienia stalowa, ocynkowana
- Dźwignia z tworzywa
- Wersja ekonomiczna cenowo

GN 722.3

na stronie 832
Ø 8 / 10 / 12 / 14




Właściwości:

- Korpus stalowy (odlewany precyzyjnie), odlew precyzyjny ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na czarno lub nierdzewnej
- Szpilka trzpienia stalowa, ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej
- Dźwignia stalowa, odlew precyzyjny ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
- Krzywka prawa lub lewa
- Przeznaczone do stosowania w konstrukcjach ogólnego przeznaczenia, gdzie nie jest wymagane bardzo dokładne pozycjonowanie / ustalanie.

GN 722.2

na stronie 834
Ø 8 / 10 / 12 / 14




Właściwości:

- Korpus stalowy (odlewany precyzyjnie), odlew precyzyjny ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na czarno lub nierdzewnej
- Szpilka trzpienia stalowa, ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej
- Dźwignia stalowa, odlew precyzyjny ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
- Dźwignia ustawiona prostopadle bądź równolegle do linii otworów mocujących
- Przeznaczone do stosowania w konstrukcjach ogólnego przeznaczenia, gdzie nie jest wymagane bardzo dokładne pozycjonowanie / ustalanie.

GN 612.10

na stronie 836
Ø 6 / 8 / 10 / 12




Właściwości:

- Korpus, ze stopu cynku, powleczony żywicą epoksydową
- Szpilka trzpienia stalowa, ocynkowana
- Dźwignia z tworzywa
- Wersja ekonomiczna cenowo

GN 612.3

na stronie 820
Ø 6 / 8 / 10 / 12



Właściwości:

- Trzpień ustalający z dźwignią do spawania
- Korpus, stal czerniona lub stal nierdzewna
- Szpilka blokująca stalowa, azotowana or stainless steel
- Dźwignia z lub bez nakładki ochronnej z tworzywa

Trzpień ustalający z dźwignią - Przegląd modeli


Ruch szpilki blokującej trzpienia za pomocą dźwigni prowadzonej po korpusie

GN 722.1 ... ST

GN 722.1 ... A4

na stronie 838

Ø 8 / 10 / 12 / 14



Właściwości:

- Trzpień ustalający z dźwignią do spawania
- Korpus stalowy, precyzyjny odlew, oksydowany na czarno lub ze stali nierdzewnej
- Szpilka trzpienia stalowa, ocynkowana lub stal nierdzewna
- Dźwignia stalowa, odlew precyzyjny, ocynkowany lub ze stali nierdzewnej
- Przeznaczone do stosowania w konstrukcjach ogólnego przeznaczenia, gdzie nie jest wymagane bardzo dokładne pozycjonowanie / ustalanie.


GN 721

GN 721.5

na stronie 826

Ø 5 / 6 / 8 / 10

Bez blokady



Właściwości:

- Korpus, stal czerniona lub stal nierdzewna
- Szpilka trzpienia stalowa, hartowana lub ze stali nierdzewnej
- Dźwignia stalowa, oksydowana na czarno lub ze stali nierdzewnej
- Zamykanie na prawo lub lewo
- Dźwignia z lub bez nakładki ochronnej z tworzywa
- Trzpień do precyzyjnego pozycjonowania


GN 721.1

GN 721.6

na stronie 828

Ø 5 / 6 / 8 / 10

Z blokadą



Właściwości:

- Korpus, stal czerniona lub stal nierdzewna
- Szpilka trzpienia stalowa, hartowana lub ze stali nierdzewnej
- Dźwignia stalowa, oksydowana na czarno lub ze stali nierdzewnej
- Zamykanie na prawo lub lewo
- Dźwignia z lub bez nakładki ochronnej z tworzywa
- Trzpień do precyzyjnego pozycjonowania



8

Elementy ustalające